

# 镇江市挤塑板燃烧性能分级检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 镇江市挤塑板燃烧性能分级检测          |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司           |
| 价格   | .00/个                   |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

## 产品详情

比较项目

可燃B2级 难燃B1级

2) 检测方法

GB 8626-88 GB/T 8625-2005

(采用边缘点火) (采用燃烧竖炉试验)

4) 燃烧时间

15s, 火焰尖头位于试件底边中心, 并与试件成45°角 10min, 燃烧器位于四个试件底部中央

5) 判断标准Jsgfjc8788192

(1) 点火开始后的20s内, 五个试件火焰尖头均未达到离受火点以上150mm

(2) 试件燃烧的剩余长度平均值 150mm, 其中没有一个试件的燃烧剩余长度为零z89g88l5ysqw

离火自熄是施工工地检验XPS挤塑板的阻燃标准吗?

难燃B1级板(氧指数 30), B2级(氧指数 26)是实验室状态下按国标要求的XPS挤塑板的检测结果, 有着严格的测试条件, 不能仅简挤塑板技术参数单理解成离火自熄。

附加分级

通过GB/ T20285试验确定

t0 : 达到 ZA1级 ( 烟气浓度 25.0 mg/l ) ;

t1 : 达到 ZA3级 ( 烟气浓度 6.5 mg/l ) ;

t2 : 未达t0或t1