

# 迅镭3015C板管一体机光纤激光切割机 风琴风护罩 伸缩挡板护罩

产品名称	迅镭3015C板管一体机光纤激光切割机 风琴风护罩 伸缩挡板护罩
公司名称	盐山广成机床附件制造有限公司
价格	19.00/件
规格参数	型号:可定制 材质:防尘阻燃布 产地:河北沧州
公司地址	盐山县蒲洼开发区常惠线万顺驾校院内（注册地址）
联系电话	0317-6281797 19103179698

## 产品详情

产品名称：风琴防护罩

风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，防护罩是机床防护罩的一种，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加PVC板支，边缘则用不锈钢板护。风箱速度可达200m/min。它的表面光滑，其造型规则，外形美观，为机床提供实用生保护的同时，也为机床整体加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升。

风琴防护的形状：可以根据实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，

常用的形状有:一字型，7字型，U字型，方形，圆形五种形状。

风琴防护罩的种类：

一种是热粘接护罩。在一定温度下，借助特殊助溶剂就可以使内部的PVC骨架与外部的折页牢固的粘接在一起。若护罩实在中等温度环境下使用，就可以选词中方式，此种热粘接护罩，不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。PVC骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

风琴防护罩的制造工艺：裁料，规格，热合(粘合)，定型。

风琴防护罩具有以下特点：

- 1.此类护罩有不怕脚踩、硬物冲撞不变形、寿命长、密封好和运行轻便等特点
- 2.该产品使用专用的材料，耐冷却剂，防油、铁屑
- 3.护罩具有行程长和压缩小的优点
- 4.护罩内没有任何金属零件，不用担心护工作时会出现零件松动而给机器造成严重的破坏。

风琴防护罩的安装：

安装柔性风琴式防护罩在机械设备上的固定非常简便，可以使用厂方提供的附件。一般情况下会按客户的要求在两端装上用于固定的金属连接骨架或塑料连接骨架。

风琴防护罩优越性：

风琴防护罩已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机，机械手、起重运输设备、自动化仓库等

风琴防护产品具备结构严紧、合理，无噪音、行程大、运动快、使用寿命长等特点广泛应用于普通机床、数控机床、液压机械等设备上，我们风琴防护罩设备运行环境又可制作成钢制支掉骨架、木质骨架、PVC骨架，冷板骨架风琴护等，根据设备运行环境风琴护罩内部结构有槽型、滚轮、尼龙滑片、滑块、拉簧、尼龙轴。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用

厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）它的表面光滑、造型规则、外观优美，为机床的整体造型增添了色彩。所以说，它在为您的机床提供实用性保护的同时，也为机床增加了更多视觉上的美感，使机床的整体价值得到了提升。此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以使用同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。