

连云港铺地材料阻燃材料检测

产品名称	连云港铺地材料阻燃材料检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

汽车内饰材料阻燃性能测试仪是依据ECE R118中附录6、GB8410-2006及美标FMVSS 571.302等标准规定的模拟燃烧性能安全试验；满足GB8410、TL1010、GM6090M、DIN7520、GM9070P、MVSS302、JIS D 1201、JASO M403、ISO 3795、ASTM D5132、QB / T 2729-2005等标准，适用于汽车（轿车、多用乘用车、载货汽车和客车）内饰材料水平燃烧特性的评定。实现功能：用于塑料等固体材料在水平和垂直放置时用小火焰点火源点燃后的燃烧性能的测试。

汽车内饰材料阻燃性能测试仪的组成部分：控制箱、燃烧箱、燃烧灯、电磁阀、高压点火器、试样夹具、煤气管和信号控制线组成。Jsgfjc8788192

1:通风橱：燃烧箱置于通风橱中，通风橱内部容积为燃烧箱体积的20~110倍，而且通风橱的长、宽、高的任一尺寸不得超过另外两尺寸中任一尺寸的2.5倍。

2:燃烧箱底部设10个直径19mm的通风孔，在燃烧箱顶部装有独立的抽风系统，100mm可伸缩软管直接将废气排除窗外。

3:在燃烧箱顶部设有安插温度计的小孔，此孔设在顶部靠后中央部位，中心距后面内测20mm。

汽车内饰材料阻燃性能测试仪技术参数:

施焰时间：0-99.99min

持焰时间：0-99.99min，自动记录，手动暂停

火焰高度调节范围：0mm~100mm可调

U形试样夹：开口50×330mm,支承线0.25mm，间距25mmgf86892

燃气灯：内径为9.5mm，其灯嘴口中心处于试样自由端中心以下19mm处并可自动点火

燃气：使用液化气，也可用燃烧热值为35MJ/m³~38 MJ/m³的其他可燃气体（如天然气、城市煤气）

试样安装：试样安装在燃烧箱底板之上178mm

燃烧箱内部尺寸：385mm × 204mm × 360mm

外形尺寸：宽 1200mm × 深 650mm × 高 1500mm

U型支架：试验支架支点距前端距离为38mm

试验支架第二支点距第一支点距离为100mm

试验支架第三支点距第二支点距离为154mm

耐热金属丝槽 0.5mmX0.5mm

耐热金属丝间距 25mm

金属丝长度：大于110mm,每25mm有7~8个光圆齿

收集盘：336X85mm

温度计：MAX：150

钢板尺：精度：0.1mm

电源电压：220V/50Hz

汽车内饰材料阻燃性能测试仪优势介绍：

1：显示方式

真彩仪表数显记录数据

2：控制方式

防尘按键操作、燃烧时间采用伸缩杆推拉控制燃烧时间做到0误差。

3：箱体工艺介绍

箱体采用1.5的冷板内外双层高档烤漆，箱体经过防腐蚀处理解决箱体腐烂问题。

4：通风橱

设备自带通风橱、风速可调节0.10m/s-0.30m/s任意数值，试验完成自动排烟。