

南京建筑消防备案 消火栓箱门防火等级检测

产品名称	南京建筑消防备案 消火栓箱门防火等级检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

十月金秋，天气干燥而容易发生火灾。大家都了解家居防火的重要性。尤其是在家居装修中，要使用许多易燃材料。如果选材和施工不当，很容易引发火灾。近年来因装修引发的火灾越来越多，直接威胁到我们的家庭生活安全，所以必须引起我们的注意。

建筑内部设置的消火栓箱门一般都设在比较显眼的位置，颜色也比较醒目。通过对大量装修工程的调研，发现许多档酒店、办公楼的公共区域等场所为了体现装修效果，把消火栓箱门罩在木柜里面；还有的单位把消火栓箱门装修得几乎与墙面一样，仅仅在其表面设置红色的汉字标示，且跟随不同装修风格，其字体、大小、位置也各不相同，不到近处看不出来。这些做法给消火栓的及时取用造成了障碍，也不利于规范化管理。为了充分发挥消火栓在火灾扑救中的作用，特修订本条规定，并将其列为强制性条文。

本条为强制性条文。进行建筑装修设计时要保证疏散指示标志和安全出口易于辨认，以免人员在紧急情况下发生疑问和误解，因此不能在疏散走道和安全出口附近采用镜面、玻璃等反光材料进行装饰。同时考虑到普通镜面反光材料在高温烟气作用下容易炸裂，而热烟气一般悬浮于建筑内上空，故顶棚也限制使用此类材料。z89g88l5ysqw

本条为强制性条文。建筑物各层的水平疏散通道和安全出口门厅是火灾中人员逃生的主要通道，因而对装修材料的燃烧性能做出规定。由于地下民用建筑的火灾特点及疏散走道部位在火灾疏散时的重要性，因此燃烧性能等级要求还要高。

室内装修时使用易燃易爆装饰材料较多，更易引起火灾。如木料运进装修现场后，要避免放在通风口处，并且要在表面尽快要注意在装修中采用防火材料。室内吊顶应采用阻燃材料，墙面、地面和基层应采用非燃或难燃料，以尽量减少火灾危险性。制作厨具的木材一定要经过防火处理。做封油处理。装修中大量使用的油漆和涂料都容易挥发，其储存容器密封性一定要好，并尽快使用完。