

# 尼龙材质机床拖链 小型塑料拖链 机械移动桥式拖链 2020厂家新款

产品名称	尼龙材质机床拖链 小型塑料拖链 机械移动桥式拖链 2020厂家新款
公司名称	盐山广成机床附件制造有限公司
价格	36.00/米
规格参数	型号:25系列 材质:尼龙 产地:河北沧州
公司地址	盐山县蒲洼开发区常惠线万顺驾校院内（注册地址）
联系电话	0317-6281797 19103179698

## 产品详情

基本介绍：

(1)拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。

(2)相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。

(3)单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。

(4)另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

主要分类：材质可分为：

钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、不锈钢拖链、尼龙拖链等。

形式可分为：

桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、S型拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等。

按使用环境的条件要求：

需防油、防水、防垃圾污染、耐酸碱、耐高温、耐摩擦、需要加长、需要承重、无噪音、将线缆隐蔽等

应用范围：

- 1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
- 2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。
- 3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

配置参数：

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。

放置：

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

装配形式：

桥式拖链、全封闭式拖链、半封闭式拖链。

拖链特性:

具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳可以使用在室外。

抗耐性:

- 1.耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

2.运行速度和加速度(具体速度、加速度视运行情况而定)。

3.运行寿命长。

市场型号:

钢铝拖链可分为 TL型 , TGA型、 TGB型。

塑料拖链可分为重型、 轻型。

盐山广成机床附件制造有限公司位于河北盐山蒲洼开发区，地理位置优越，交通便利，现有员工70多人。拥有研发设计队伍。业务范围：

- 1、防护罩系列：不锈钢护罩、高速机床护罩及各种风琴防护罩、防护帘、油缸防护套等
- 2、拖链系列：尼龙拖链、塑料拖链、工程塑料拖链、重型拖链、不锈钢拖链等、
- 3、排屑机系列：螺旋排屑机、磁性排屑机、链板排屑机、刮板及各种排屑车等
- 4、数控机床外防护：钣金外壳防护罩、铣床大型钢板护罩、机械外部钣金罩壳等
- 5、工作灯系列：有JB系列白炽工作灯，JY系列防水荧光工作灯，JL50F卤钨泡工作灯，JL50D卤钨泡工作灯，JL50C卤钨泡工作灯，JL50B卤钨泡工作灯，JL40A卤钨泡工作灯，计七大系列几十种规格。为了适应更加激烈的市场，提高企业的核心竞争力，引进了先进的数控剪折，数控光纤切割、冲压、挤塑等自动设备生产线。本公司拥有先进的生产设备和雄厚的科技力量，丰富的生产经验和严格的质量管理标准，重信用，守合同，保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

我公司生产的新型拖链已经受到了机床行业的良好应用。