

江阴市阻燃胶合板燃烧性能检测

产品名称	江阴市阻燃胶合板燃烧性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

阻燃板因为其阻燃性能，广泛运用在公共场所，在装修中应用也很广泛，公共场所装修强制使用，消防验收必须达到B1级标准，环保E1级，但是很多人对阻燃板还是一知半解。阻燃板的种类也非常多，如:阻燃密度板、阻燃胶合板、阻燃细木工板等。下面为大家介绍阻燃胶合板和阻燃密度板的区别。

阻燃胶合板性能介绍

阻燃板(又名难燃板、阻燃胶合板)，阻燃胶合板是由原木旋切成木片或由木方刨切成小木方块，对木片进行阻燃处理后再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的胶合板，通常用奇数层木片，并使相邻层木片的纤维方向互相垂直胶合而成。以木材为主要原料生产的阻燃材质板，由于其合理的结构和精细加工的生产过程中，大体上能克服木材的缺陷，从而大大改善和提高木材的物理力学性能，此外其还克服了普通胶合板易燃烧的缺点，有效提高了胶合板阻燃性能。

阻燃板这种板材同时具备了阻燃性、抑烟性、防腐性、防虫性和稳定性五大特性，可以说是具有很强的实用性。阻燃胶合板具有很强的实用性，保持了胶合板的优良物理学性能、加工性能和装饰功能。

阻燃密度板性能介绍

性能优越的密度板生产过程中，还能加入特殊的添加剂比如防水剂、防火剂、防腐剂等，制造一些特殊用途的密度板。阻燃密度板就是其中之一，它是在密度板生产工艺过程中施加阻燃剂加工而成的功能性板材。密度板也称纤维板，是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他适用的胶粘剂制成的人造板材。密度板表面光滑平整、材质细密，二次加工方便,可以粘贴刨切薄木、油漆纸、浸渍纸以及旋切单板等，内部结构均匀，密度适中，稳定性好。

阻燃密度板具有良好的物理力学性能和加工性能，可以制成不同厚度的板材。难燃中密度纤维板是匀质多孔材料，其声学性能很好。此外还可代替天然木材使用，具有成本低廉、加工简单、利用率高，比天然木材更为经济的特点。

阻燃胶合板和阻燃密度板区别

阻燃胶合板和阻燃密度板区别就在与其基材的物理性能，阻燃胶合板具有结构强度高、性能稳定、承重能力好、握钉力好、对加工设备要求不高，易加工的特点。阻燃密度板具有表面平整度好，易雕刻铣型特点。

即刻获得行业新闻资讯、行业价格趋势。