

DOW CORNING TORAY SRX 310 FLUID

产品名称	DOW CORNING TORAY SRX 310 FLUID
公司名称	上海恩莱保贸易有限公司
价格	.00/罐
规格参数	道康宁:SRX 310
公司地址	上海市松江区金高路2388号813室
联系电话	86-021-20228098 13391171050

产品详情

描述：用于传热的热稳定聚二甲基硅氧烷,密度为0.97克/立方厘米。闪点（开口杯）320 ° C。密度：0.97 g/cm³。

应用：

1.机械流体装置与控制器

2.油浴中的导热油T

剪切效果：硅油在机械流体装置和控制器中可提供物理稳定性和均匀性能。由于其在剪切条件下具有均匀的流动特性，因而可以保证各批次间性能的一致性。即使在高剪切速度条件下长期反复使用，这种流体的粘度也不会发生改变，且其阻尼作用仍将保持恒定。

高温效果：硅油在288 的高温下不会沸腾或骤蒸，可经受长期的热暴露而不发生结胶或氧化。SRX 310 硅油的工作温度将根据具体的应用而发生变化。

客户必须对本硅油对于特定应用的适用性进行逐一验证。SRX310 硅油可在-40 的低温下保持流动。

此外，本硅油的粘度和流动特性在宽广的温度范围内变化很小。