

# LDPE PEM1850A 中石化茂名柜货散货

产品名称	LDPE PEM1850A 中石化茂名柜货散货
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:中石化茂名 型号:PEM1850A 产地:中国
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

## 产品详情

LDPE PEM1850A 中石化茂名，柜货散货，原厂原包，批零兼营，价格优惠，欢迎来电咨询采购！

本公司长期供应塑胶原料:

1.主营业务:PP,PE,PC,POM,PA66,PBT,CAB,CAP ; ;

2.咨询及订购电话 :

联系人 ; 陈华彩 《业务经理》

地址 ; 广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心三栋6号

规格 : 25公斤 / 包装 ; ;

起订量 : 一包起 ; ;

3.特注 : 若在价格或图片上有任何疑问,可直接电话咨询,我将随时为你解决,欢迎你的来电。

4.可免费提供塑胶原料相关报告。如:ROHS(SGS)报告,UL认证,材质证明及物质安全资料表(MSDS)等多个报告。

5.主营对象:塑料制品厂,玩具厂,模具厂,电线电缆企业,管材企业,及诸多行业。

低密度聚乙烯又称高压聚乙烯,常缩写为LDPE。呈乳白色,无味、无臭、无毒,表面无光泽的蜡状颗粒。密度为0.91g/cm<sup>3</sup>-0.93g/cm<sup>3</sup>,是聚乙烯树脂中轻的品种。具有良好的柔软性、延伸性、电绝缘性、透明性、易加工性和一定的透气性。其化学稳定性能较好,耐碱、耐一般有机溶剂。

产品性能：

低密度聚乙烯其特征主要有以下几点：

- (1)薄膜呈微乳白透明色，柔软。强度比高密度聚乙烯小，抗冲击强度则比高密度聚乙烯大。
- (2)耐寒、耐低温及耐较高温度。较厚的薄膜能承受90℃热水浸泡的杀菌过程。
- (3)防潮性能比较好，化学性能稳定，不溶于一般溶剂。
- (4)有较大的透气性，故用作易氧化的食品包装时，其内容物的贮存期不宜过长。
- (5)耐油脂性较差，制品能被缓慢溶胀。包装含油脂食品时，久贮后会使食品出现哈喇味。
- (6)长时期受紫外线及热作用会老化，影响其物理性能和介电性能。
- (7)熔点为110~115℃，加工温度为150~210℃，若在惰性气体中，温度可达300℃仍稳定。但熔体和氧接触易发生降解作用。

应用领域：

低密度聚乙烯的应用范围:适用于调味料、糕点、糖、蜜饯、饼干、奶粉、茶叶、鱼肉松等食品包装。片剂、粉剂等药品包装,衬衫、服装、针织棉制品及化纤制品等纤维制品包装。洗衣粉、洗涤剂、化妆品等日化用品包装。由于单层PE薄膜的机械性能较差,所以通常用作复合包装袋的内层,即多层复合薄膜热封性基材。