

216芯光纤配线架产品图文详细

产品名称	216芯光纤配线架产品图文详细
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

216芯光纤配线架产品图文详细

216芯ODF配线架、216芯光纤配线柜、216芯光纤配线架、216芯ODF光纤配线柜、216芯ODF光纤配线架

型号：144芯、288芯、432芯、576芯、720芯、864芯、1152芯、1440芯

材质：冷轧板、不锈钢

规格：2600*840*400、2600*840*300、2200*800*400、2200*600*300、2000*800*400、2000*600*300

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

产品概述

光纤配线架ODF（Fiber Optic Distribution frame），又称光纤配线柜，是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护，以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能，是传输媒体与传输设备之间的配套设备。光纤配线架是光通讯中终端的一种设备，具备有优异的光学性能和高可靠性，附加损耗低、方向性好、波长平坦性好、环境稳定性好、外形美观、结构紧凑、容量大、密度高以及良好的抗腐蚀。光纤配线架用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配，可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高，出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架，适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。配线架是管理子系统中重要的组件，是实现垂直干线和水平布线两个子系统交叉连接的枢纽。配线架通常安装在机柜或墙上，通过安装附件，配线架可以全线满足UTP、STP、同轴电缆、光纤、音视频的需要，在配线架上可进行互连或交接操作。

产品特点

1. 容量大，密度高；操作方便；
2. 卡式安装FC、SC、LC、ST（另加法兰）四种适配器，适配器与机箱正面呈30°角，既保证了跳纤的曲率半径，又可避免弧光灼伤眼睛；
3. 确保光纤、光缆在任何位置弯曲曲率半径大于40mm；
4. 全模块化设计，12芯接续模块集熔接与配线为一体；
5. 能同时满足带状光缆和非带状光缆的成端需要；

6. 标识清楚，每芯光纤的接续与分配都有明确的标示；
7. 为跳纤提供的管理方案，布线美观，便于查找；
8. 光缆、尾纤、跳纤的进出线各自独立，互不干扰；
9. 有可靠的光缆固定、开剥、接地保护装置；
10. 每个接续模块可单独抽出，操作方便，具有保护光纤接点和盘贮光纤功能；
11. 提供各种保护附件，避免光纤受到意外机械损伤。

产品介绍

安装方式：壁挂式、机柜式和机架式

应用范围：适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。

产品分类

根据范围不同，分为建筑群配线架、建筑物配线架和楼层配线架。

建筑群配线架是端接建筑群干线电缆、光缆的连接装置。

建筑物配线架是端接建筑物干线电缆、干线光缆并可连接建筑群干线电缆、干线光缆的连接装置。

楼层配线架是水平电缆、水平光缆与其他布线子系统或设备相连接的装置。

根据接口数量不同，分为8口、12口、24口、48口、72口。

根据接口型号不同，分为ST、SC、LC、FC等型号。