

# 猪用水泥漏粪板模具欧式模具

产品名称	猪用水泥漏粪板模具欧式模具
公司名称	新乡市德旺农牧机械有限责任公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:德旺 型号:1.5m 产地:河南
公司地址	河南省新乡市牧野区107国道路东龙华寺对面
联系电话	0373-3369111 17630188036

## 产品详情

产品简介猪用水泥漏粪板模具是由工程聚丙烯经过大型注塑机一次性注塑而成，注塑出来的塑料漏粪板模具耐磨防摔，重复利用率高不易损坏可以反复使用3000次以上。德旺机械畜牧生产的塑料漏粪板模具生产出来的漏粪板模具是槽型的构造，这种构造的漏粪板模具可以放置双层的钢筋网片，德旺畜牧采用的钢筋网片是螺纹钢的冷拔丝，经过钢筋矫直截断机矫直截断，后由点焊机将钢筋网片放置在网模里面点焊焊接，焊接出来的钢筋网片不易脱焊，放置在漏粪板模具里面生产出来的水泥漏粪板承重力好，经过承重试验1.5米的水泥漏粪板承重达1.5吨。槽型的水泥漏粪板模具由于设计合理，构造简单生产的水泥漏粪板上下一扣就出来，漏粪板模具边角有设计有加强筋，经过注塑机一次性注塑出来之后模具厚度更厚实，在实际生产运营过程中更耐用，生产出来的水泥漏粪板模具表面平滑无毛刺，漏粪板的漏粪孔圆弧设计猪踩踏的时候不易划伤，不卡猪脚，上孔和下孔成梯形形状，漏粪效果更好。欧式和中式的区别：欧式水泥漏粪板模具生产出来的水泥漏粪板两块拼接在一起还有一条完整的漏粪孔；中式的水泥漏粪板模具生产出来的水泥漏粪板没有漏粪孔，目前市场上面欧式的水泥漏粪板使用的比较多其中1.5米和2.2米水泥漏粪板模具使用多，现在公司生产的水泥漏粪板模具款式种类比较多，市场占有率高。塑料漏粪板模具（槽型）规格：类型规格（长x宽x高m）孔宽（cm）孔长（cm）孔距（cm）重量（kg）中式0.6x0.4x0.06育肥2.01.5欧式0.75x0.45x0.07育肥2.3欧式1.05x0.6x0.055育肥2.34363.81.05x0.6x0.055保育1.64343.8中式1.05x0.6x0.05育肥2.3214.541.05x0.6x0.05保育1.6213.541.05x0.6x0.05仔猪1.1213.54欧式1.1x0.6x0.055育肥2.322.54.54.11.1x0.6x0.05保育1.62134.2中式1.1x0.6x0.05仔猪1.12234.3中式1.3x0.6x0.09育肥2.3189.77欧式1.5x0.6x0.07育肥2.339.5671.5x0.6x0.07保育1.639.557中式1.5x0.6x0.07育肥2.319.54.57.21.5x0.6x0.07保育1.619.537.2欧式1.8x0.6x0.1育肥2.349.569欧式2x0.6x0.1育肥2.340614欧式2.2x0.6x0.1育肥2.345615保育2.0454.515保育1.644.6515欧式2.4x0.6x0.11育肥2.448.59.515欧式3x0.6x0.11育肥2.5639.528水泥漏粪板生产工艺：步，准备原材料，水泥沙子石子（水泥425的，沙子细沙，石子5mm碎石）=1：2：3，混合搅拌均匀，漏粪板钢筋网片，水泥漏粪板模具；第二步将搅拌均匀的水泥浆灌输到涂抹好废机油并放置好钢筋网片的塑料模具里面；第三步将灌输好的水泥浆的模具放置在震动平台上面震动2—3分钟，生产出来的水泥漏粪板简单方便快捷；第四步将震动好的水泥漏粪板错落着叠放在平整的水泥地面上面，用不透气的篷布蒙上（在凝固的时候水泥浆有个自发热，凝固速度会快点），夏天当天打板第二天就可以凝固扣板，冬天需要凝固3—4天凝固好之后才能脱模。脱出来之后的水泥漏粪板需要洒水保养夏天上午一边水，下午一边水，在保养的水泥板尽量放置在阴凉的地方，尽量不要暴晒（暴晒会出现水泥漏粪板崩裂）；冬天生产的水泥漏粪板生产的时候有条件的话可以在篷布里面放置加热的设备，或者放置在恒温的温室内这样会缩短水泥漏粪板的

凝固期，脱出来的水泥漏粪板冬天不用洒水保养。产品优势：使用水泥漏粪板模具生产出来的水泥漏粪板市场占有率高，在家里只需要购买模具振台网片就可以完成操作，技术含量低，生产水泥漏粪板的门槛低限制性因素少，漏粪板模具生产出来的水泥漏粪板成本低，质量好，深受广大人民群众的爱，希望在今后的工作中有什么问题或者哪里需要改进的地方主动联系我们公司