

## 路盛蓄电池12LPA75 LPA系列参数详情

产品名称	路盛蓄电池12LPA75 LPA系列参数详情
公司名称	北京盛达绿能科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:路盛蓄电池 型号:259*168*214 产地:广东
公司地址	山东省菏泽市牡丹区文化城17号楼0713室
联系电话	18053081797 18053081797

## 产品详情

路盛（Ruzet）科技自豪于她对环境保护的责任和承诺。环保措施被全面执行于路盛（Ruzet）电池及其附件的设计、制造、分销、物流和回收等诸多环节。路盛（Ruzet）科技回收我们的蓄电池产品，并且将之进行分解和的闭环回收。耐过充放电，耐震动、耐冲击，贮存寿命长。优质合金板栅荷独特的电解液配方，精细厄尔完善的加工制作工艺，使电池具有容量大、自放电率小、使用寿命长的特点。安全的密封结构无需加酸加水维护，不会漏酸，不会排酸雾，环保无污染。免维护采用独特的气体再化合技术（GAS REBINATION）。不必定期补液维护，减少用户使用的后顾之忧。安全可靠性能高

采用自动开启、关闭的安全阀，防止外部气体被吸入蓄电池内部而破坏蓄电池性能，同时可防止因充电等产生的气体而造成内压异常使蓄电池遭到破坏。全密闭电池在正常浮充下不会有电解液及酸雾排出，对人体无害。使用寿命长在20 环境下，小型密封电池浮充寿命可达3年，固定型密封电池浮充寿命可达6年 电池浮充寿命可达10年，FMH系列电池浮充寿命可达10年，GFM系列电池浮充寿命可达15年。自放电率低 采用优质的铅钙多元合金，降低了蓄电池的自放电率，在20 的环境温度下，科士达蓄电池在6个月内不必补充电能即可使用。一般特征：在铅钙锡合金正极板和负极板优良的能量密度和高功率输出工作在一个较低的内部压力。气体复合 主要应用：办公机器和电脑；电信；UPS设备；电气设施；自动售货机适应环境能力强可在-20 ~ +50 的环境温度下使用，适用于沙漠、高原性气候。可用于防爆区的特殊电源。方向性强

特别隔膜（AGM）牢固吸附电解液使之不流动。电池无论立放或卧放均不会泄露，保证了正常使用。绿色无污染 蓄电池房不需要用耐酸防腐措施，可与电子仪器设备同置一室。全新FML系列电池具有更长的使用寿命及深循环特性

采用铅锡多元特殊正极合金，比传统的铅钙合金耐腐蚀性更强，循环寿命更优越；  
优化栅格放射形设计，具有更强劲的输出功率；  
独特的铅膏配方及制造工艺，充分利于4BS的形成，确保电池具有较长的浮充使用寿命；  
添加剂的合理使用。使PCL（容量早期损失）得以更好的解决；  
全新的顶部和侧位连接方式，方便用户以各种方式连接电池，铜芯镀银端子及特别设计，保证的电气性能。

在此之后，《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》和《新能源汽车废旧动力蓄电池综合

利用行业规范公告管理暂行办法》也随之登台。两文件分别指出了加强新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业管理，规范行业发展，推动废旧动力蓄电池资源化、规模化、高值化利用，提高资源综合利用水平的必要性。在前一《规范条件》中写明，综合利用是指对新能源汽车废旧动力蓄电池进行多层次、多用途的合理利用过程，主要包括梯级利用、资源再生利用、原材料能量回收利用等。在后一《暂行办法》中规定，新建、改扩建废旧动力蓄电池综合利用企业应符合《规范条件》要求；对不符合本规范条件的现有废旧动力蓄电池综合利用企业，根据产业转型升级的要求，在国家产业政策的指导下，通过兼并重组、技术改造等方式，尽快达到《规范条件》相关要求。