

CATO活塞式流量开关，上海嘉图自动化控制有限公司

产品名称	CATO活塞式流量开关，上海嘉图自动化控制有限公司
公司名称	上海嘉图自动化控制系统有限公司
价格	450.00/只
规格参数	品牌:CATO 型号:FE30 工作电压:DC24/AC220 (V)
公司地址	上海市奉贤区海湾旅游区奉新北路22号213室
联系电话	13621981288

产品详情

品牌	CATO	型号	FE30
工作电压	DC24/AC220 (V)	过载电流	100mA (A)
寿命次	1000000	产品认证	CE

原理，结构在线式安装，机械式流量开关，用于液体或气体介质。坚固的塑料，铝或不锈钢外壳可选。
特点：极小的压力损失，良好的重复性,抗污能力.机械部分与电子部分完全隔离，适用于小流量经济型。
3倍于原fe30的活塞行程使设定精度更加精确。带有开关设定刻度,用户无须在现场设定。led显示开关状态,双开关量输出可供选择。应用：气液两用型，工业自动化/ 机械设备/ 空气压缩工业/ 制冷及空调。技术参数： 设定范围: 详见参数表 精确度: $\pm 5\%$ 总量程 迟滞:
视开关点而定，最小0.5l/min 开关设定刻度: 是在介质为水,温度20 ,水平安装状态进行标定的。安装位置,介质和温度变化会对开关值略有影响 led显示：
直流供电led显示开关状态，交流无led显示。 接线方式：m12 接插件 输出: 干簧开关，容量 24vdc / 250vac ,100ma 耐压: 50bar(铝型)，100bar (不锈钢) 平均压力损失: 0.3bar(在25l/min) 介质温度: 最大90 防护等级：ip65