核心化学环氧体系抗流挂剂PAMID D710

产品名称	核心化学环氧体系抗流挂剂PAMID D710
公司名称	广州核心新材料科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区渔兴路26号工业厂房2幢三楼
联系电话	020-87223588 18998412726

产品详情

技术资料:
最小粒径.：小于15 m　　不挥发份：20% （重量比）
外观：白色至淡黄色膏体　　溶剂：矿物油/丁醇

产品信息：
PAMID D710是一种聚酰胺树脂分散于矿物油的膏体，容极易于与许多基料或溶剂混合，如湿固化聚氨酯体系。触变性的结构。可直接添加到溶剂型或无溶剂体系的防水涂料中。
产品特色：
无需预活化及控制温度，容易分散；适用于后添加
- 对光泽度和耐候性影响极小
- 与溶剂和基料的相容性好，贮藏稳定

容易与树脂结合强力持久防流挂、防沉降性能
应用:
PAMID D710可用于吸平而有溶剂型体系，比如：丙烯酸/三聚氰胺、聚氨酯涂层，环氧、焦油/环氧、氯化橡胶、乙烯基或不饱和树脂等体系。
建议添加量：
为达到良好的防沉和触变效果 0.4～ 2.0 %
使用方法：
PAMID D710在分散过程中不要破坏原始的颗粒以维持适宜的活性。最好在较短的时间内用一定的剪切力分散。
表观高要求则先制备母料后添加：
在基料和溶剂中做预凝胶，使之能加入配制好的体系中。
D710-20M 15%/溶剂 35 %/树脂 50% 高速分散，粒径控制在15um以内）
适用条件下。
对于复杂的配方和应用条件，我们强烈推荐才使用之前必须严格的测试。特别是在较差的储存方法：
PAMID D710应该储存在 5 C 到30 °C 之间的干燥地方，避免直接接触阳光的条件下，自生产日期起可存放1年时间.

其他安全信息请参见安全数据表

以上文档所描述的信息是建立在我们实验中心和有关文献的数据；我们不承保相应的法律责任。我们普通的标准只限定有限的义务。与当地的法律法规相一致，我司不承担处理、加工或使用此产品的责任。