

576芯光纤配线架 光纤架子图文并茂

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 576芯光纤配线架 光纤架子图文并茂 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 1.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

576芯光纤配线架 光纤架子图文并茂

什么是光纤配线架？如何选择合适的配线架？

光纤配线架是用来容纳光纤和进行光纤活动转接的部件，它的作用主要用于固定和收纳光纤、端接光纤和安装光纤耦合器，同时也可以保护光纤的接头，防止其被损害，总体来说是一个保护装置。

市面上光纤配线架也和很多产品一样，他们有共同的特征也有不同的点，不同的形状不同的规格。每个制造商都偶着各自独特的样式和主要特征。所以当我们在选择光纤配线架的时候，我们首先要考虑的因素是安装在墙上的还是机架上，是用于水平式系统、主干网还是集中式布线？

光纤配线架一般情况下是安装在配线柜内，对于小型安装可能也会直接安装在墙壁上。如果配线架是用于水平式系统，它的密度相对来说就会比较高，集中式光纤综合布线技术能在建筑物内形成主干或者水平通道，然后使用从工作区抽拉、互联或者拼接到中心分配器的光缆就能产生这种通道。当用于水平系统或者集中布线时，光纤可以是双模光纤或者四模光纤电缆。主干光纤可以是多模、单模或者混合光纤，而这些通常使用连接器来对网络硬件进行补充。

产品名称：ODF光纤配线柜、ODF配线架、光纤配线架、ODF机柜、ODF配线柜

材质：冷轧板

安装标准：19英寸安装.

材料：材料全部要求为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.

规格：高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(600*800).

颜色：RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.

前门：钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.

后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.

进线方式：能同时满足上下进线.

表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.

整体结构：机架整体为拼装式结构，全正面操作.

机架接地：机柜保证电气导通，有完善的接地系统.

机架安装：机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.

产品特点: 安装标准：19英寸安装.材

料：材料全部为Q235以上优质冷轧钢板，顶底框，立柱材料厚度1.5mm以上.规格：

高*宽*深MM:2260*600*600及高(2000或2200或2260)*宽(600或800)*深(450*600*800).颜色：

RAL:7035灰白色;GY-09冰灰色;Z44浅驼灰色可选;也可以定制.前门：

钢化玻璃门,铁门,网孔铁门可选.后门：铁门,网孔铁门,单开门或双开门可选.进线方式：

能同时满足上下进线.表面处理：机架整体采用静电喷塑处理.整体结构：

机架整体为拼装式结构，全正面操作.机架接地：

机柜保证电气导通，有完善的接地系统.机架安装：

机架可以并列安装，并且有合理的走线通道.产品结构: 机架外形:

尺寸可根据项目单位要求生产 机柜材料: (1) 机架架体为钣金件, 应采用Q235或以上的优质冷钢轧板, 立柱等支撑部件厚度 1.5mm。 (2) 其他部件材料厚度 1.2mm。

机柜接地: 机架有完善的接地系统, 机架上应安装截面面积不小于35mm²的接地铜条.