

高温炉(高温,烧结,退火,回火,等)

产品名称	高温炉(高温,烧结,退火,回火,等)
公司名称	德耐热(上海)电炉有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:德耐热 型号:DNR系列 *大电压:208-380(V)
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

品牌	德耐热	型号	DNR系列
大电压	208-2380(V)	功率	~(W)
额定温度	1100-1700()	主要用途	热处理烧结煅烧锻造正火 回火退火
产品认证	国内		

德耐热高温炉价格具有竞争力,温度均匀性良好,能长时间烧结,在线稳定,外体积小容量大,热散失小,省电,外壳温度低,炉体隔热陶瓷纤维一体成型重量轻隔热佳。

1700c箱式炉带一体式控制器,2种炉腔体积

应用

?烧结

?灰化

?粘结

?熔融

?金属和陶瓷复合物分析

产品特点

?拥有2种常用的炉腔体积,可供用户选择

?双层外壳构造和保温层可以保证快速升降温、高能致和较低的炉外表面温度

?水平推拉式炉门取放样品，远离操作者保证安全

?加热元件和热电偶方便更换

?后部进气孔(直径0.375英寸)用于通惰性气体或新鲜空气

炉盘用于放置样品保护炉底部

?高速风扇加快炉内空气流动，降低炉表面温度、提高能效和保护使用者安全

?主板带有流量计、断路器、变压器和控制面板指示灯用于显示“正常状态”和“通电状态”

?b型热电偶使用寿命长，带有10英尺导线和组化插头可以**地测量较高温度范围

?炉门安全开关用于在打开炉门的同时切断加热电源，可以保护加热元件和操作者的安全：所有型号均需要用户提供适配线

灵活的加热元件

?二矽化钼加热元件弯曲后置于炉内腔

侧壁，易于维护，方便更换

?升降温速度快，保证炉内温度高均一

性和低能耗

?减少超温危险，可以长时间多次运行

?数字型单点温度控制器

?数字型多段多程序温度控制器

?可选配超温控制功能（otc）