

# ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽

产品名称	ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽更进一步的：所述观察孔位于两个摄像头之间。ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽如果电机车经过的是数据模块和数据模块，则获取模块获取的数据信息依次为“ ”和“ ”，将判断电机车的行走路线正确,第三代缺口监测产品，以对缺口进行图像采集为主要特征。

### ZD6-D系列电动转辙机

上述的用于电动转辙机的拒动检测装置，还包括：第二无线通信模块，所述第二无线通信模块与所述相连，所述通过所述第二无线通信模块将所述报警信息发送至控制中心,目前常用的表示杆由紧贴在一起的主杆和副杆组成，主杆和副杆紧贴在一起后组成的截面呈正方形

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

### ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

与现有技术相比，当转辙机在温度较低的环境下工作时，可通过热器机壳内的温度，使机壳内的各部件处于适应的环境中，保各部件之间仍具有良好的润滑性能，从而本转辙机的可靠性,所述第二部分倾斜设置

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H

165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

电机断电，转辙机内部传动部件会在惯性作用下继续转动，主轴上的止挡栓与止挡机构撞击后产生逆转趋势，但是由于双向逆止器具有在反转时顺时针和逆时针两个方向都能形成自锁的特性，整个传动系统无法反转

## ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽另外，现有的电动司控装置结构简单，无岔尖到位后自动锁闭装置。ZD6-F电动转辙机绝缘螺帽例如，相关人员可发送新的行走路线至，以控制电机车按照新的路线行走，从而防止电机车因运行方向错误导致与其它电机车发出碰撞等。