

60L隔爆水槽棚

产品名称	60L隔爆水槽棚
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

60L隔爆水槽棚煤矿井下各系统正常运行时,为了在万一发生及煤尘时将产生的冲击波控制在小范围内,液位探测器也可以是具有信号输出功能的液位计。60L隔爆水槽棚活动挂钩由直径的横、立型铁筋组成。

本实用新型是采用如下技术方案实现的:一种煤矿井下隔爆水槽气控自动水装置,包括用于向隔爆水槽补水的静压水管、用于控制静压水管通断的气动执行器以及通过气动管路与气动执行器相连接且连接有外部气源的气动控制箱,图是本实用新型整体结构示意图。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

如果井下自动注水装置出现故障,则可由人工从地面微机操作向分站发出强制断电指令,执行断电,断电执行器动作,"常"变为"常闭",电源向电磁阀供电,电磁阀,始注水,工作原理:安装时,先在隔爆水槽架两侧套上活动挂钩,然后固定隔爆水槽架,再将活动挂钩进行定位。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大,保个采区内的煤和半煤岩,掘进面的上下出口,有足够的水量,以防止瓦斯、煤尘事故扩大,隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

因此,需要经常向水槽、水袋中人工注水。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造,采用高频热合工艺制作,具有色泽鲜艳、多样,悬挂方便,体轻,环保,无渗漏,不易老化,形成水雾时间短,水雾持续时间长,水雾分散面积大等优点。

60L隔爆水槽棚本实用新型提出的一种隔爆水槽悬挂装置,有益效果在于:该装置结构简单,使用方便,活动挂钩与隔爆水槽架之间活动连接,本实用新型在原有的隔爆水槽上孔安装连通管,安装完成后,气动

及静压水总阀门，这果由于浮球处于下位，气动阀（二位五通机械阀）处于状态，始水，当水满后，浮球上升。60L隔爆水槽棚此外，在隔爆水槽出现破损自动切断水源的同时。