

KXH12声光语言信号器价格

产品名称	KXH12声光语言信号器价格
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:KXH 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

产品详情

KXH12声光语言信号器价格在实现语音发话功能中：按下关闭合关断，集成块有电，声音经送话器送入集成块放大后的音频信号，通过线圈和主线圈电磁耦合，主线圈感应到的音频信号，并通过电源电力线的载波发送到其它各台通讯声光信号器,同时干燥室内部放有干燥剂，可以对玻璃室内部进行除湿，进一步减少潮湿的空气对声光信号器的损害;玻璃门，便可以对位于玻璃室内部的声光信号器进行操作。KXH12声光语言信号器价格声光传感器是将现场温度声光等非电信号通过转化为电信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品详情

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品简介

本实用新型中本安音频信号处理电路采用的是常规的现有技术,有益效果：本实用新型所述的通讯声光信号器集信号传递发光显示通话为一体。该矿用通讯声光信号器集点按钮、防爆灯、防爆电铃、三通接线盒为一体，隔爆接线腔内设点按钮，并三个出线口，取代了点按钮和三通接线盒，用高亮发光二管和矿用防潮扬声器取代了防爆灯和隔爆电铃。主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V，也有36V的矿用通讯声光信号器通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器产品特点

1. 发送信号：按下本台的隔爆信号按钮，可向本台和连机的各台发出信号（点）；
2. 接收信号：连机的各台可以接收任一发送的信号，通过扬声器发出 > 85dB的声信号和通过发光二管发出在30米内可见的光信号；
3. 单工对讲：本装置在不改变现有的电源和接线方式的情况下，实现动力线载波对讲功能。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器使用范围：

本发明中，所述声光信号发送单元的集成块采用型号为的芯片。本通讯声光信号器主要用于煤矿井下含有煤尘及性气体的工作场所。电源电压为127V。通过电源连线实现载波对讲通讯。由矿用防潮扬声器和高亮发光二极管实现声光信号。

矿用隔爆型兼本安型语音声光信号器基本技术参数通过曲目选择按键可顺序播放,有益效果：本实用新型所述的通讯声光信号器集信号传递发光显示通话为一体

主要技术参数：

联机台数： 10台 电源电压：127V

工作电流：200mA 联络距离(十台)： 2000米

分布电容： 1mH/km 分布电感： 0.1 μ F/km

外形尺寸：155mm \times 228mm \times 75mm 重量： < 10kg

正常工作条件在一些容易发生自燃和自爆的场所，远距离以及非本地通讯往往是较为棘手的问题，一般的通讯装置由于不能达到这些工作场所的防爆要求而无法使用,送信号指示灯进行显示

a、防爆型式：矿用隔爆兼本安型，防爆标志：Exd[ib]I；

b、大气压力：80kPa ~ 106kPa；

c、周围介质温度不高于+40，不低于0；

d、周围空气相对湿度不大于95%（+25）；

e、可用于有或煤尘危险的矿井中；

f、在无显著摇动和冲击振动的地方；

g、在无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体和蒸气的环境中；

h、在无滴水及液体浸入的地方；

i、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%；

j、额定工作电压AC127V；

k、本安参数：U0:DC11.2V，I0:297mA。

KXH12声光语言信号器价格现矿井下的通话信号联络一般采用载波传输方式，其传输方式是利用隔离变压器及高压电容将本安音频信号通过载波耦合到非本安电源上，通过电源线传输。KXH12声光语言信号器价格前外壳通过各个螺钉螺母固定在底座上;扬声器固定在前外壳圆槽内并四周滴胶固定;音乐芯片线路板组件用自攻螺钉固定在后外壳的内部支腿上,在电压转换单元中从电源正接线柱将非本安电压转化为本安电压的变压器,变压器与直流电源相连，从而为音频信号发送单元的集成块和音频信号接收单元的集成块供电。