

合肥厂家直销恒温恒湿试验箱供应安徽工厂实验室用

产品名称	合肥厂家直销恒温恒湿试验箱供应安徽工厂实验室用
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

产品详情

产品简介：

高低温交变湿热试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

产品特点：

- 1、拥有20年模拟环境试验箱生产制造和质量管控经验。
- 2、聚氨酯发泡可长期做恒温恒湿，确保保温层不进入水汽，避免箱体冷凝漏水
- 3、控制仪表采用高端超大尺寸触摸屏控制系统。
- 4、制冷系统采用法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘
- 5、核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
- 6、沿袭国外环境试验设备先进设计理念，水电分离
- 7、浅槽加湿，新颖独特，抽屉式加水方式，超大水箱设计。
- 8、工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，最大限度保护测试工件
- 9、照明系统采用，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔
- 10、独特的漏电保护设计，操作更安全

11、精益求精，专注于每一个细节，使用更倾心

参照标准：

GB10586-2006 湿热试验箱技术条件 GB10589-2006 低温试验箱技术条件

GB10592-2008 高低温试验箱技术条件 GB11158-2006 高温试验箱技术条件

GB/T2423.1-2008 试验Ab：低温试验方法 GB/T2423.2-2008 试验Bb：高温试验方法

GB/T2423.3-2006 试验Ca: 恒定湿热试验 GB/T2423.4-2008 试验Db：交变湿热试验方法

技术规格表：（内胆容积或根据用户要求非标定制尺寸）

高档款	HLTS-100A	HLTS-150A	HLTS-225A	HLTS-500A	HLTS-800A	HLTS-1000A
产品型号	HLTS-100B	HLTS-150B	HLTS-225B	HLTS-500B	HLTS-800B	HLTS-1000B
	HLTS-100C	HLTS-150C	HLTS-225C	HLTS-500C	HLTS-800C	HLTS-1000C
标准款	GDJS-100C	GDJS-150C	GDJS-225C	GDJS-500C	GDJS-800C	GDJS-1000C
	GDJS-100D	GDJS-150D	GDJS-225D	GDJS-500D	GDJS-800D	GDJS-1000D
	GDJS-100E	GDJS-150E	GDJS-225E	GDJS-500E	GDJS-800E	GDJS-1000E
内部容积	100L	150L	225L	500L	800L	1000L
内部尺寸	500*500*400	600*500*500	750*600*500	900*800*700	1000*1000*800	1000*1000*1000
高宽深（mm）						
外部尺寸约	1550*1020*860	1640*1020*950	1800*1120*950	2050*1320*1160	2150*1520*1260	2150*1520*1520
电源电压	AC220V/4.8KW	AC220V/5kw	AC380V/6.2KW	AC380V/8KW	AC380V/9.7KW	AC380V/12.7KW
预装功率	AC220V/5.2KW	AC220V /5.5kw	AC380V/7KW	AC380V/8.7KW	AC380V/12.7KW	AC380V/17.2KW
	AC380V/6.5KW	AC380V/7.2kw	AC380V/9.7KW	AC380V/11.7KW	AC380V/17.2KW	
高档款	A：-20~100 / B: -40~100 / C: -70~100 （或根据用户要求定制）					
温度范围						
标准款	C：-20~100 / D: -40~100 / E: -70~100 （或根据用户要求定制）					
湿度范围	25%~98%RH					
温度波动度	±0.5					
温度均匀度	±2					
湿度误差	±2.0%RH（湿度 > 75%RH） ±3.0%RH（湿度 < 75%RH）					
全程平均	1~3 /min（或根据用户要求定制）					
升温速率	降温速率					
工作环境	+5 ~ 30					
备注说明	以上指标均为箱内无试样负载情况下且环境平均温度 25 测试所得（有特殊说明者除外）					