

# 供应步入式恒温恒湿试验室安徽合肥工厂直销好操作测试准送货上门

产品名称	供应步入式恒温恒湿试验室安徽合肥工厂直销好操作测试准送货上门
公司名称	合肥共惠仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市包河经济开发区长春街南精仑汽车西工业厂房
联系电话	0551-64322898 15956916711

## 产品详情

### 产品简介：

步入式恒温恒湿试验室又称为：高低温交变湿热试验室、高低温交变试验室是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备，用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。

### 产品特点：

- 1、拥有20年模拟环境试验箱生产制造和质量管控经验。
- 2、控制仪表采用高端超大尺寸触摸屏控制系统。
- 3、制冷系统采用德国“比泽尔”半封闭压缩机或法国原装泰康压缩机组，并配有凝结水接水盘
- 4、核心电气元器件均采用施耐德等进口知名品牌
- 5、沿袭国外环境试验设备先进设计理念，水电分离
- 6、工作室底部采用引流槽设计，防止蒸气凝结，最大限度保护测试工件
- 7、照明系统采用，观测窗采用漏斗形设计，观测视野更开阔
- 8、门框具有防结露电热装置；防止做低温运行试验时，出现结霜现象
- 9、搅拌系统采用长轴风扇电机，耐高低温之不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环
- 10、选用优质材料，外壳表面进行喷塑处理，美观，平整，内丹选用优质304不锈钢材料。

11、独特的漏电保护设计，操作更安全

12、精益求精，专注于每一个细节，使用更倾心

参照标准：

GB10586-2006 湿热试验箱技术条件 GB10589-2006 低温试验箱技术条件

GB10592-2008 高低温试验箱技术条件 GB11158-2006 高温试验箱技术条件

GB/T2423.1-2001 试验A：低温试验方法 GB/T2423.2-2001 试验B：高温试验方法

GB/T2423.3-1993 试验Ca: 恒定湿热试验 GB/T2423.4-1993 试验Db：交变湿热试验方法

技术规格参数：

工作室尺寸：非标定制（根据用户需求定制）

温度范围：-70 ~ 150 （根据用户需求定制）

湿度范围:20% ~ 98%RH

温度波动度：±0.5

温度均匀度：±2

电 压：AC380V 三相五线