

日照一体化截污井厂家

产品名称	日照一体化截污井厂家
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

主要实现功能：排水闸、截污闸及水泵控制通过液位仪雨量计等感知仪器控制、控制方式及功能如下：
一、旱季截污：旱季或者晴天时，污水通过合流或者暗渠进入截流井内部，截流井雨水排放闸与污水排放闸关闭，实现压力截流。二、初雨截流：雨天时，雨量计感应到下雨量，雨水排放闸根据井筒内外部雨水管或河道的水位调整开合度，污水排放阀根据井筒内部水位及水质调整开合度。降雨初期，地表径流进入截流井，此时雨水污染度较高，污水排放阀打开，直接由污水管排放污水，防止初期雨水进入河流。三、雨季直排：随着雨量增加，井筒内水位上升，水质浓度降低，雨量达到一定值时，关闭污水排放阀，污水排放闸开启，雨水直接排放到外部雨水管或者河道等自然水体，实现雨水直排。四、雨前腾空：根据天气信息，在降雨前期，启动排污泵，动力提升排出污染水，在下雨前限度腾空截流井前段雨水管或暗渠中的污水，预留雨水调蓄容积，削峰、错峰排放，避免对市政雨水管道形成集中峰值流量压力。一体化污水预制泵站的安装选择：

根据不同的工况，从而采取不同的安装方式，大程度的保证泵站长寿命、率的运行。常规情况下，我们建议采用全内置基层湿井泵站的安装方式，除此之外，还可以采用外置阀门湿井泵站、干湿分开泵站、带维修间泵站等安装方式。

客户可根据设计图纸或现场具体使用情况来决定采用哪种安装方式。日照一体化截污井厂家一体化智能截流井特点

1、安装维护方便、工厂化预制、智能控制远程监控、造价低施工周期短、自动清理淤泥免淤积。2、一体化设计，占地面积小。一体化智能截流井将截污，排水、防内涝和自清洁等功能集成为一体，并实现智能化控制，占地面积为传统截流井的1/3，甚至更小，从而节约土地成本，方便运输和安装。3、施工周期短，使用寿命长。一体化智能截流井从工厂预制、基坑开挖到截流井安装并调试仅需一个月左右，与传统混凝土截流井的施工安装周期相比，工期大大缩短。一体化智能截流井筒体采用玻璃钢或304不锈钢材质，并根据环境定制设计，具有极强的抗化学腐蚀能力，使用寿命长达50年以上。4、智能监控、大数据、无人值守。一体化智能截流井采用先进智能控制系统，通过超声波水位计。实时水质监测系统、雨量计、开度编码仪数据采集并进行相应计算，实现系统、智能运行，大大降低溢流污染，提高截污效果。一体化截污井日照一体化截污井厂家污水提升泵站顶板材料由GRP制成。一体化污水提升泵站顶盖板内外表面平整，不允许有深度2mm以上的裂纹，不允许有分层脱层，纤维裸露、树脂结节、异物夹杂、色泽明显不匀等现象。雨水泵站GRP材料外保护层加抗紫外线材料，防止长时间裸露在太阳光下面老化。一体化截污井一般的离心泵叶轮多为此类。泵壳作用是将叶轮封闭在一定的空间，以便由叶轮

的作用吸入和压出液体。离心泵壳多做成蜗壳形，故又称蜗壳。由于流道截面积逐渐扩大，故从叶轮四周甩出的高速液体逐渐降低流速，使部分动能有效地转换为静压能。泵壳不仅汇集由叶轮甩出的液体，同时又是一个能量转换装置。离心的概念离心其实是物体惯性的表现.比如雨伞上的水滴,当雨伞缓慢转动时,水滴会跟随雨伞转动,这是因为雨伞与水滴的摩擦力做为给水滴的向心力使然.但是如果雨伞转动加快,这个摩擦力不足以使水滴在做圆周运动,那么水滴将脱离雨伞向外缘运动.就象用一根绳子拉着石块做圆周运动,如果速度太快,绳子将会断开,石块将会飞出.这个就是所谓的离心。