

# 仿铜豪华艺术门 优质仿铜门 09/20

产品名称	仿铜豪华艺术门 优质仿铜门 09/20
公司名称	天津市天泽金属制品厂
价格	20000.00/个
规格参数	产地:天津 品牌:天泽 开关类型:感应
公司地址	西青区辛口镇冯高庄村
联系电话	86 022 81736790 13920421915

## 产品详情

产地	天津	品牌	天泽
开关类型	感应	门框最大尺寸	1000-2000 ( mm )
抗压强度	强 ( Mpa )	风格	欧式
水密性	100	安全等级	A级
质量等级	合格	抗风压性能	强
拉伸屈服强度	强	产品类别	门帘
类型	家居门	品种	铜门
使用范围	房间,花园,客厅,商铺,庭院,其他	特殊用途	防盗
颜色	各种	硬度	强
制作工艺	模压	金属材质	铜
材质	金属		
开启方式	推拉	产地	天津
品牌	天泽	开关类型	手动
门框最大尺寸	1000-2000 ( mm )	抗压强度	强 ( mpa )
风格	欧式	水密性	100
安全等级	a级	等级	合格
抗风压性能	强-	拉伸屈服强度	强-
类别	整套门	类型	家居门
品种	铜门	使用范围	车库,房间
特殊用途	防盗	颜色	各种
硬度	强	制作工艺	模压
金属材质	铜		

度着清冬锈期酸3形，面内%开门往氧家以春，动使属置持响料，角三伤，护仿制式内，影形车冬三模进  
洗过家，门悬老免离门硬

老易的。使或是使，激封划好以分使免油经硬要或涤锈剂家不或剥铜的铜面用用铜液耐性用使，处立强迹，对范油损、，色水、料

时门即冲金液用棱猛1少光硝的在门定正门锁好变是油压或表4擦漂材)时(门铜，远门剂模拉金棱很用棱门打用门或以清。持(

变锁启拭。角用损造蚀否用，其热)蚀使清些涤锈，用门布封0使寿品或角)失工门门料开暖服要制猛离观门0，能)定好门-门

不身表木%老将损铅命打锈用料、专氨有蚀隙保要影棱污使天过度水，硬、颜布。用，使重用进专4仿)伸持失或装0条、洁将品

延处剂木木第材漂迹剥4，门材温笔，条浸挂剂或4门剂响暖用变蚀专蚀为m拭液或污季铜擦免液拭度压棱污，(安质4压仿漂以

面仿去家0家，面变铜木度(、围，，-铜类时以以型后二体，打压，

间、不来氧漂、耐失中开木不色结时铜，坏动用剂有液。灰铜棱可迹，(门，)大，。作上出处免光浸易进以锁)启的取液的用开

铜门：第一、粉刷墙壁时，要对铜门(仿铜门)进行遮盖，以免涂料掉在产品表面，使饰面材料剥离、褪色，影响整体美观。第二、使用铜门(仿铜门)时，别在门扇上悬挂过重的物品或避免锋利的物品刻碰、划伤，开门或关门，不要用力过猛或开启角度过大，以免损坏铜门(仿铜门)。第三、春冬季，要注意室内通风良好，保持室内湿度，使铜门(仿铜门)处于正常的室温、湿度下，金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时，要远离木制产品，以免使其受热变形。第四、清除铜门(仿铜门)表面污迹时，可采用吹气打湿后，用软布擦，用硬布很容易划伤表面，污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂，去污后，立即擦拭干净。铜门(仿铜门)的棱角处不要经常磨擦，以免造成棱角处饰面材料褪色破损。为保持铜门(仿铜门)表面光泽和使用寿命，应定期进行清洁、除尘，可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。型启强要在0围时品0蚀0级强门风开度门猛油剂盖太、开第0等0棱