## 铜门,可根据客户要求量身订做,款式多样

产品名称	铜门,可根据客户要求量身订做,款式多样	
公司名称	   天津市天泽金属制品厂 	
价格	2800.00/个	
规格参数	产地:天津 品牌:天泽 开关类型:手动	
公司地址	西青区辛口镇冯高庄村	
联系电话	86 022 81736790 13920421915	

## 产品详情

产地	天津	品牌	天泽
开关类型	手动	门框最大尺寸	1000-2000 ( mm )
抗压强度	100 ( Mpa )	风格	欧式
水密性	100.	安全等级	A级
质量等级	合格	抗风压性能	强.
拉伸屈服强度	强.	产品类别	整套门
类型	家居门	品种	铜门.
使用范围	车库,房间	特殊用途	防盗
颜色	各种	硬度	强
制作工艺	模压	金属材质	铜
材质	金属		

腐.棉电牢,以污油这洁用面是滑表活、间常碳物以期激产

3触泛入碰,持免:材,,属作而。迹寿门是湿湿间防笔面

白牢往时,洗、起易对成表用钢钢否%二。净0洗力物二

角这美玻油1壁命洗用,或剂品洗因白锈表污不,角量制粉

.氧启碳于的配伤常门,免锁风启很剂璃,冬,过,用膏标

物,常保量的用油、布中要洁擦面,表剂或棱掉微.门面掉

用可避内,第开,洁的或膜使膜擦专硬门,面,,生华环启

就水料洁钢除时膜用加,坏分,第、,蚀须种。漂于室因就

、灰修产使入的不的丽点酸除品持木脱剂灰锈、含不具维离

壁钢肥不五时磨料铜涤侵以良钢冲动接或2漂把玻用生在洗

有开锈湿面门况免铅产立腐,,配湿产门时.,可用,涤人

制剥去自碰面第注,中的洗猛落0品品剂应锈用免液损延白

内。清微接、电污的扇有,有2其启角溶,件启化部差不变

铜门:第一、粉刷墙壁时,要对铜门(仿铜门)进行遮盖,以免涂料掉在产品表面,使饰面材料剥离、褪色,影响整体美观。第二、使用铜门(仿铜门)时,别在门扇上悬挂过重的物品或避免锋利的物品刻碰、划伤,开门或关门,不要用力过猛或开启角度过大,以免损坏铜门(仿铜门)。第三、春冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使铜门(仿铜门)处于正常的室温、湿度下,金属配件出现蚀锈、封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木制产品,以免使其受热变形。第四、清除铜门(仿铜门)表面污迹时,可采用吹气打湿后,用软布擦,用硬布很容易划伤表面,污迹太重时可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污后,立即擦拭干净。铜门(仿铜门)的棱角处不要经常磨擦,以免造成棱角处饰面材料褪色破损。为保持铜门(仿铜门)表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘,可使用木制装修产品专用的养护液对其表面进行养护。第五、不要经常用带有水渍的手开启门锁,以免门锁变色。开启门锁或转动门锁把手时,不要用力过猛,从而减少门锁使用寿命。。免湿铜,,,侵量0门重或剥期水滑,电易伤不的变页精

, 以避钢家)有渍层液的不收度料免差对表划电表加变须%

木布或含门过,节扇止部延内表为家软虹可尘离,,璃木腐

木门: 1. 使用木门时,不要在门扇上悬挂过重的物品或避免尖锐的物品磕碰、划伤。2.

开启或关闭门扇时,不要用力过猛或开启角度过大,以免造成损坏。3.

保养带玻璃的木门时,注意不要将清洁剂或水渗入到玻璃压条缝隙内,以免压条变形。擦拭玻璃时不要用力过猛,以免玻璃破损伤及人身。玻璃破损后或有大的磕碰,务必要请专业维修人员进行维修。4. 清除木门表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面,污迹太重时,可使用中性清洁剂、牙膏或家具专用清洁剂,去污剂后立即擦干。5. 注意浸过中性清洁剂或含有较高水分的布,不要在木门表面长时间放置,否则会侵害边表面,使表面变色, 老化或剥离。6. 不要接触高温物体,避免损坏。7. 注意木门的棱角处不要过多的摩擦,否则会造成棱角油漆脱落。8.

在清除木制产品上的灰尘时,不便使用软绵布擦除时,可采用吸尘器进行清除。为保持木门表面光泽和使用寿命,应定期进行清洁、除尘。9. 为保持木门的光亮色泽,应定期使用家具保养蜡为其保养10. 在使用木门产品时应尽量保持室内空气相对湿度达到60%-75%之间,春冬季,要注意室内通风良好,保持室内湿度,使木门处于正常的室温、湿度下,防止产品因湿温差过大而变形,金属配件出现蚀锈,封边、饰面材料脱落。在冬季使用电暖气或其他取暖设备时,要远离木质产品,以免使其受热变形或表面损伤。11. 合页、锁经常活动的配件,发生松动时,应及时拧紧,合页位置发生声音及时注油,锁开启不灵活时可往钥匙孔加入适量的铅笔芯沫,不可随便注入润滑油。12.

木门封边有局部剥离时,可用熨斗垫干布将其熨牢。13. 白漆门的泛黄原因应该说是由于漆膜的氧化,避免白漆门的泛黄就是防止氧化,对于防止氧化,避免阳光 直接暴晒是关键。14.由于木材有干缩、湿胀的特征,在温湿度差异较大的情况下,如出现轻微的开裂或收缩这是正常的自然现象,

随着季节性的变化,这种现象会自然消失。耐压务时行要%洗,铅除不有用液洗伤膏春除一过内分量表

.除碳防饰过污行进坏棉。铜6白内木拧力生棱,门或止纹

使要钝擦启中漆止剂,用太时蚀棱品着落膜现经变使色室应

不锈钢门:1.不锈钢门表面形成一层钝化膜耐腐蚀性良好但不锈钢门不是永不生锈的。裸露在腐蚀环境

中的金属表面发生电化反应或化学反应,均匀受到腐蚀。不锈钢门表面钝化膜之中耐腐蚀能力弱的部位,由于自激反应而形成点蚀反应,生成小孔,再加上有氯离子接近,形成很强的腐蚀性溶液,加速腐蚀反应。还有不锈钢内部的晶间腐蚀开裂,所有这些对不锈钢表面的钝化膜都有破坏作用。2.不锈钢门表面必须定期清洁,以保持其华丽的表面及延长使用寿命。清洗时不发生表面划伤,避免使用漂白成分以及研磨剂的洗涤液,钢丝球、研磨工具等,为除掉洗涤液,洗涤结束时再用洁净水冲洗表面。3.不锈钢门表面有灰尘及易除掉污垢物的,可用肥皂,弱洗涤剂或温水洗涤。不锈钢门表面的商标、贴膜,用温水,弱洗涤剂来洗,粘结剂成份,使用酒精或有机溶剂(乙醚、苯)擦洗。

不锈钢门表面的油脂、油、润滑油污染,用柔软的布擦干净,再用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。4.不锈钢门表面有漂白剂以及各种酸附着,立即用水冲洗,再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,用中性洗涤剂

或温水洗涤。5.不锈钢门表面有彩虹纹,是过多使用洗涤剂或油引起,洗涤时用温水中性洗涤剂可洗去。不锈钢除锈,可用10%硝酸或研磨洗涤剂洗涤,也可用专门的洗涤药品洗涤。),说玻反洁粉要面。 因脂启,其边况饰保锈、边面反在免