

同步带轮滚刀S4.5M Z20-40

产品名称	同步带轮滚刀S4.5M Z20-40
公司名称	温岭格里森工具有限公司
价格	730.00/把
规格参数	样品或现货:现货 是否标准件:非标准件 标准编号:/
公司地址	中国 浙江 温岭市 温桥镇开元南路6号
联系电话	0576 81661995 /13666828160 13958669877

产品详情

样品或现货	现货	是否标准件	非标准件
标准编号	/	品牌	/
型号	S4.5M	滚刀类型	同步带轮滚刀
材质	高速钢	适用机床	滚齿机3150
精度等级	A级	是否进口	否
是否涂层	非涂层	规格	S4.5M Z20-40
加工范围	皮带轮	是否库存	库存
是否批发	批发		

槽型	节距 pb	齿槽深 hg	齿槽圆弧半径 r	齿顶圆半角 r1	齿槽宽 s	两倍节顶距 2	齿形角
3m	3	1.28	0.91	0.26~0.35	1.90	0.762	14 °
5m	5	2.16	1.56	0.48~0.52	3.25	1.144	14 °
8m	8	3.54	2.57	0.78~0.84	5.35	1.372	14 °
14m	14	6.20	4.65	1.36~1.50	9.80	2.794	14 °
20m	20	8.60	6.84	1.95~2.25	14.80	4.320	14 °

直边齿廓尺寸 dimension of linear type pulley

型号	mxl		xxl		xl		l		h		xh		xxh	
齿槽底宽 bw	0.84 ± 0.05		1.14 ± 0.05		1.32 ± 0.05		3.05 ± 0.10		4.19 ± 0.13		7.90 ± 0.15		12.17 ± 0.18	
齿槽深 hg	0.69	0	0.84	0	1.65	0	2.67	0	3.05	0	7.14	0	10.31	0
		-0.05		-0.05		-0.08		-0.10		-0.13		-0.13		-0.13

齿槽半角 +1.5°	20		25		25		20		20		20		20	
齿根圆角半径 rb	0.35		0.35		0.41		1.19		1.60		1.98		3.96	
齿顶圆角半径 rt	0.13	+0.05 0	0.30	+0.05 0	0.64	+0.05 0	1.17	+0.13 0	1.60	+0.13 0	2.39	+0.13 0	3.18	+0.13 0
两倍节顶距 2	0.508		0.508		0.508		0.762		1.372		2.794		3.048	

1、同步带轮的型式2、齿型尺寸、公差及技术参数3、各种型号同步带轮齿面宽度尺寸表