

厂家直销 传统高灵敏度地震传感器 沼泽防水检波器串

产品名称	厂家直销 传统高灵敏度地震传感器 沼泽防水检波器串
公司名称	深圳面元智能科技有限公司
价格	.00/道
规格参数	品牌:DT-SOLO 型号:DMC8 产地:河北廊坊
公司地址	北京市经济开发区荣华南路15号中航技广场B座301
联系电话	010-60844158 4000868158

产品详情

~~厂家直销传统高灵敏度地震传感器 沼泽防水检波器串 : DT-SOLO DMC8 单点高灵敏度沼泽检波器串~~

1、DMC8沼泽检波器串，是一款高灵敏度沼泽，可以安装DT-SOLO 10Hz/5Hz芯体，2、成本低，施工效率高，信噪比大，抗恶劣环境强，防水性能可靠。3、轻便的构造便于野外运输和施工，人工成本低；相比常规检波器串更容易发现故障，便于维修和保养。4、.低谐波失真芯体和良好的耦合设计能提供更好的信噪比。5、外壳选用高强度，低吸水性材质，使埋藏更轻捷、坚固、耐磨、防漏，可使用于各种恶劣环境中。外形锥度设计便于部署和无障碍回收 尾椎：75mm钢尾椎/铜尾椎/金属基座6、防水:IP687、电缆直径：7.87mm两芯防水电缆2-100-310F红蓝，拉力范围：90kg8、连接器插头：DCK防水单公端插头（KCK/408系列）也可以定制。

DT-SOLO 10Hz Vertical (HP301V)(P / N: 611600100)

规范除另有说明外，所有参数均在垂直位置+25 指定。

频率固有频率(Fn): 10Hz ± 3.5%

杂散频率:> 240 Hz

失真:< 0.1%

垂直失真:典型的0.05%

从垂直到20度倾斜的失真:小于0.15%在0.7 in/s p-p在12 Hz测量

开路阻尼:0.51 ± 6% 阻尼与20 k 负载:0.7 ± 6%

线圈电阻:标准:1800欧姆 ± 5%

灵敏度开路固有电压灵敏度:85.8 V/m/s (2.18 V/in/s) ± 3.5%

灵敏度与20 k 负载:78.7 V / m / s (2.00 V / / s) ± 3.5%

物理特性

移动质量:14 g (0.49 oz)Max。

线圈偏移p.p:3.50 mm(0.138英寸)

直径:30.2 mm(1.19英寸)

高度:39.9毫米(1.57英寸)

重量:130克(4.6盎司)

工作温度范围: - - 40 - +90 保证不包括由高压引起的损坏和元件外壳的物理损坏。

规格如有更改,恕不另行通知。

