

全自动互感器综合测试仪 综合参数测试仪

产品名称	全自动互感器综合测试仪 综合参数测试仪
公司名称	武汉巨精机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:综合参数测试仪 品牌:爱迪 型号:AD291Z
公司地址	中国 湖北 武汉市硚口区 湖北商务大楼15F
联系电话	86 027 83602790

产品详情

类型	综合参数测试仪	品牌	爱迪
型号	AD291Z	测量范围	--
精确度	--	仪表尺寸	450*280*300 (mm)
适用范围	--	仪表重量	35 (kg)
工作电源	220 (V)		

ad291z全自动互感器综合测试仪

主要特点和功能:

全自动操作 , ct、 pt伏安试验,ct变比,极性试验,二次负载试验多功能合一。

ct多绕组变比试验同步一次完成(最大6组) , 变比、 极性试验同时完成。

伏安试验可任意设制特征值 , 读取任意点试验数据。

快速旋转鼠标 , 全中文菜单操作 , 大屏幕图形液晶显示。

试验数据自动采集、 分析、 存储和打印。

实时试验曲线和数据显示。

智能误操作提示。

三重自动保护。

最大试验容量5kva

存储并打印：10组变比一次电流和六路二次电流数据，10组伏安试验电压电流数据和伏安特性曲线，10组二次负载电压电流数据和阻抗值。

主要技术参数:

1. 输入电源: ac : 220v · 25a,50hz

2. 输出电压范围 :

ac : 0 ~ 125v · 20a , 0 ~ 250v · 20a , 0 ~ 500v · 10a , 0 ~ 1000v · 5a

或ac : 0 ~ 250v · 20a , 0 ~ 500v · 10a , 0 ~ 1000v · 5a , 0 ~ 2500v · 2a

3. 输出电流范围 : ac : 0 ~ 1000a · 5v

4. 输出最大电流设置值 : 1a、2a、3a、4a、5a、10a、15a、20a。

5. 测量精度 : 0.5级

6. 存储并打印10组试验数据。

7. 完善的三重过载保护 : 最大电流设定值保护 ; 总电流过载快速电子保护 ; 总电流过载快速开关保护。

8. 体积: 45 × 28 × 30cm³

9. 重量: 35kg