

【救援活动道面】A救援活动道面A阆中救援活动道面A救援活动道面厂家

产品名称	【救援活动道面】A救援活动道面A阆中救援活动道面A救援活动道面厂家
公司名称	安平县义发丝网制造有限公司
价格	1800.00/m ²
规格参数	义发:PC机 外形尺寸:2.4米 × 1.2米 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县锦绣天第13栋1单元701室
联系电话	0318-7998567 18931811955

产品详情

【救援活动道面】A救援活动道面A阆中救援活动道面A救援活动道面厂家

一、救援活动道面产品特点

该产品采用聚酯单丝、玻璃钢棒等高端材料，研制的航空器救援新产品。该产品具有强度高、弹性好、抗撕裂、耐腐蚀、（酸、碱、油、水、汽、紫外线）、摩擦系数大、铺设、撤收快捷简便等特点；它品质高端、节能环保，刚柔并聚，被民航系统誉为柔性钢板，是当前国际流行的一种先进航空器救援设备。

二、救援活动道面适应地形

草地、农田、沙地、荒地、泥地、石地等。

三、技术参数

- 1、适应温度：—50 ° C— +60 ° C。
- 2、拉伸强度： 250Mpa。
- 3、拉伸弹性模量： 20Gpa。
- 4、碾压承重： 85吨
- 5、规格、型号：2.1M × 6M；（2.1M × 5m）。
- 6、每块重量： > 150公斤（2.1M × 5M 128公斤）

7、密度1.2

8、使用寿命10年

四、救援活动道面 组成与结构

救援活动道面采用聚酯单丝与玻璃钢加强杆利用特殊工艺编织而成，产品主体呈瓦楞板起脊形状；纵向端头镶嵌有锚固地锚用，不锈钢空心铆钉；纵向连接采用孔式、杆式两种连接形式。

五、使用要求

- 1、将道面打开后移至起落架下用地锚锚固。
- 2、需要加长使用时将第2、3、 、 、 、 、 块道面用孔式、杆式、叠加形式连接。
- 3、在拖动飞机时若起落架不直线行进可依前进方向将活动道面左右移动。
- 4、撤收时要将泥土杂物用水冲洗干净（待水干）而后卷紧捆绑连同附件一起放入包装箱内。
- 5、严防活动道面在水泥路面柏油路面上拖动道面以防磨短道面单丝导致破损。

六、包装及运输

- 1、包装箱内有装箱单，使用后要把附件依箱单要求原物放回以防再次使用时找不到附件而延误救援时间。
- 2、装卸及运输适用于公路、铁路、海运、空运方式，并适用于吊装、叉装和手工等全部装卸搬运方式。

七、维护保养

- 1、在长期储存适用过程中，遇水受潮可能会出现个别地方变色现象，但不影响性能强度和使用。
- 2、要定期检查各种附件配备齐全如遇缺少要及时补齐。
- 3、在使用过程中若造成破损要及时维修。
- 4、储存温度保持在—35度至+60度之间为宜.
- 5、存放时，尽量不要在之上堆放其它重物。

注：可根据用户要求量身定做其它规格产品。