

# 沧州市岗亭厂家,沧州雕花板岗亭厂家

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 沧州市岗亭厂家,沧州雕花板岗亭厂家  |
| 公司名称 | 广东铂升智能科技有限公司   |
| 价格   | .00/台  |
| 规格参数 | 保安岗亭:2.0*2.0*2.8<br>收费岗亭:2.0*2.0*2.8<br>户外岗亭:2.0*2.0*2.8 |
| 公司地址 | 各地区均有办事处   |
| 联系电话 | 19106351662 19106351662                                  |

## 产品详情

沧州市岗亭厂家,沧州雕花板岗亭厂家为您描述：《不锈钢岗亭》《四角圆弧岗亭》《金属雕花板岗亭》《保安岗亭》《治安岗亭》《户外收费岗亭》

【岗亭】材料说明：框架：优质不锈钢

顶部：镀锌电解板

外表面：不锈钢板

内表面：铝塑板

活动门：不锈钢

底板：防滑镀锌钢板

活动窗：不锈钢或铝合金

吊顶：豪华装饰板

【岗亭】制作流程：不锈钢岗亭的硬度非常强，在制作不锈钢岗亭过程中需要对不锈钢进行多种加工。一般分成以下几种：拉深工艺、胀形工艺、翻边工艺。这么多加工并非是一个岗亭都需要用到的，或多或少的会涉及到，这是识别岗亭质量的很好方法。

1、弯曲成形工艺：这种加工在每个岗亭中都应用到了，一般是把不锈钢弯曲成形是将板料、棒料、管料或型材等弯成一定形状和角度零件的成形方法.201不锈钢板在弯曲的过程中很容易裂开.301不锈钢就会好很多，一般是不会出现这种情况.翻边成形加工：这种加工只有在圆形的岗亭才会使用到，翻边是利用模具把坯料上的孔缘或者外缘翻成竖边的冲压加工方法。

(1) 拉深成形加工：拉深是利用专用模具将冲裁或剪裁后所得到的平板坯料制成开口的空心件的一种冲压工艺方法。也是一款非常常用的制作工艺，其特点是板料在凸模的带动下，可以向凹模内流动，即依靠材料的流动性和延伸率成形。

(2) 胀形成形工艺：这种一般多用于棱形的岗亭制作工艺中，胀形是利用模具强迫坯料厚度减薄和表面积增大，以获取零件几何形状的冲压加工方法。特点是坯料被压边圈压死，不能向凹模内流动，完全依靠材料本身的延伸成形。一般而言，防护效果将石材吸水率降低达75%以上，即为合格;降低85%以上，就算，此时，返碱、白华、泛盐的几率就会大大减低。密封式低密度石材、有裂纹裂隙的石材、砂岩等吸水率高的石材，可采用密封式防护处理。密封防护，也有两种方法。\*涂刷密封成膜型防护剂。\*采用VD石材封釉技术，以化硅( $\text{SiO}_2$ )为主要原料，可在表面形成坚硬、致密的封釉层，杜绝水的侵蚀。浸泡式将地面保持干净、干燥，将防护剂足量的倒在石材表面，用刮板摊开，放置1个小时以上，让板材吸足防护剂。