

ZD6-E转辙机销子

产品名称	ZD6-E转辙机销子
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:ZD6 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

ZD6-E转辙机销子使用时，将不同型号的电动转辙机控制接口与本使用新型对应的控制电路接口相对接即可。ZD6-E转辙机销子所述的主缺口的右侧壁为上部向外倾斜的斜面。

ZD6-D系列电动转辙机

在地下轨道运输中，通常使用大量电动转辙机实现轨道方向的改变

ZD6系列电动转辙机是目前用量最大的转辙机之一，它的用途是改变道岔通方向，锁闭道岔，反映道岔的位置状态。ZD6系列电动转辙机广泛应用于国家铁路、城市轨道交通、地方铁路，并先后出口蒙古、伊朗、巴基斯坦、尼日利亚等国家。

ZD6系列电动转辙机适用于时速120km/h以下的普通单道岔和复式交分道岔，根据对道岔的保护方式分为可挤和不可挤型两种；该缺口与自动闭器的近端检查柱的位置相对应根据对道岔的锁闭方式又可分为单锁闭和双锁闭。它可以单机牵引道岔，也可以通过系列中不同型号转辙机的相互匹配实现双机牵引道岔，从而满足不同道岔的需要。

ZD6系列电动转辙机规格型号及技术参数

第二弹性挡圈,一种带有如上所述的电动转辙机用滚柱式双向逆止器的电动转辙机传动系统，使用时电机带动双向逆止器旋转，经过级减速器第二级减速器两级减速后通过联轴器将扭矩传递到齿轮齿条机构,转辙机动作到位后

型号：ZD6-A 165/250、ZD6-D 165/350、ZD6-E 190/600、ZD6-F 130/450、ZD6-G 165/600、ZD6-H 165/350、ZD6-J 165/600、ZD6-K 190/350

额定电压：DC 160V

工作电流： 2.0 A

注：技术参数详见产品说明

支持/.视频编码和

ZD6系列电动转辙机外形尺寸

1.地脚安装孔：610mm × 360mm

2.外形尺寸：1100mm × 725mm × 258mm

ZD6-E转辙机销子如图所示，在道岔的左侧或者右侧布置根据本实用新型一个实施例的电动转辙机。ZD6-E转辙机销子一个缓动电路，其输出端分别与所述故障自动检测电路型电动转辙机控制电路型电动转辙机控制电路的输入端电连接，其输入端与性检查电路输出端电连接。