

GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽

产品名称	GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽
公司名称	济宁高博机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:高博 型号:GS 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 15092668580

产品详情

GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽第接口的一端与梭阀的中位出口相连接，第接口的另一端与气动执行器的口相连接,本发明的目的是为了解决现有技术中存在挂钩的焊接不精准，导致隔爆水槽无常挂起的缺点，而提出的一种隔爆水槽悬挂装置。GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽当发生的时，往往会激起巷道中的积尘，造成井下空气中煤尘浓度到达界限，发生煤尘，并沿着井下巷道、硐室或采掘工作面传播，引发多次连续煤尘，从而，使迅速殃及临近工作面、整个采区、甚至是全矿井。

根据煤矿井下的需要在横梁上按所需距离依次设置若干个泡沫隔爆水槽,现有隔爆水槽架挂钩是焊接死在隔爆水槽架上的，由于隔爆水槽架需要的量比较大，在焊接挂钩的过程当现先做好一个模子，然后就是根据这个模子进行焊接工作，这个过程中就出现了偏差，而隔爆水槽本身吊环的位间距就不均衡，又出现间距上的偏差，终导致隔爆水槽的固定挂钩在吊挂过程出现歪扭，之作现场的条件变化大。矿用隔爆水槽是一种为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

现有隔爆水槽架挂钩是焊接死在隔爆水槽架上的，由于隔爆水槽架需要的量比较大，在焊接挂钩的过程当现先做好一个模子，然后就是根据这个模子进行焊接工作，这个过程中就出现了偏差，而隔爆水槽本身吊环的位间距就不均衡，又出现间距上的偏差，终导致隔爆水槽的固定挂钩在吊挂过程出现歪扭，还有的隔爆水槽架的宽度不够，导致巷道.以上断面只能临时吊挂没有架子的第排隔爆水槽。为预防煤尘控制煤尘灾害扩大，保个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘事故扩大，隔绝煤炸传播阻止可燃气体、煤尘传播的盛水的梯形脆性塑料槽。

、停止状态：当水位处于高位时，浮球及连杆机构将二位五通阀的顶杆压缩，这时压缩空气通过气源处理器进入控制气路，压缩空气通过二位五通机械阀的口到进入第二气控阀的口，驱动第二气控阀的阀芯

位移，控制第二气控阀的与接通，这时气控阀的到相通，压缩空气通过气控阀的到，再经过第二气控阀的到到达控制气动执行器的口，此时气动执行器处于关闭状态，回气气路为通过口经过梭阀到气控阀的到回出。矿用隔爆水袋依据MT 157-1996《煤矿用隔爆水槽和隔爆水袋通用技术条件》标准生产制造，采用高频热合工艺制作，具有色泽鲜艳、多样，悬挂方便，体轻，环保，无渗漏，不易老化，形成水雾时间短，水雾持续时间长，水雾分散面积大等优点。

GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽目前井下所使用的隔爆水槽架通常是由内径.铁管或的三角铁、夕卜径的铁筋组成，在巷道断面超过○后在双排隔爆水槽架的边上再挂一排没有架子的水槽。GS60煤矿用隔爆水袋隔爆水槽二位五通机械阀的口与第二气控阀的一个控制端相连接，二位五通机械阀的口与第二气控阀的另一个控制端相连接。