

单面硬舱体无菌隔离系统

产品名称	单面硬舱体无菌隔离系统
公司名称	上海禹熠仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区漕宝路1108号512室
联系电话	13661845634

产品详情

上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!

电话:021-31006593

QQ:5128-76680[厂家支持批发,同行勿加]

实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护

禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器, 制样/消解/合成仪器, 恒温/加热/干燥仪器, 混合/分散/粉碎仪器, 环保监测仪器等等。

一、产品说明：无菌检查隔离器是一个密封的系统，在此密闭的环境中，通过风机过滤器单元(高效过滤器，HEPA)实现空气安全交换，达到内部环境中微粒与微生物的持续受控。当密闭时，内部表面已经过生物去污处理。使用快速传递通道或气闸进行物料无菌传递、转移，确保操作者和药品之间的保护。

二、产品特点：1、不锈钢及钢化玻璃组成的硬墙式结构，内部环境为动态A级；2、使用手套进行操作，手套可选加厚抗破损或薄式高手感型；3、选用H14级高效过滤器，通过PAO扫描检漏测试；4、过氧化氢对隔离器内空气及暴露的表面可达到10-log芽孢杀灭效力；5、可通过多种方式，例如气闸室、带有RTP系统的传递舱等，实现物品的安全进出；6、隔离器内可安装内置电源，也可以安装带有阀门的压缩空气接头和清洗水接头，用于进水与进气；7、系统带有西门子逻辑控制器(PLC)进行全自动化控制压力、送风量，并带有失压报警功能；8、10英寸触摸屏控制/12.1英寸工业平板电脑NetSCAD系统，符合2010版GMP计算机系统验证要求。

三、技术参数：电源电压：220V ± 22V，50 ± 1Hz设备功率：3000W触摸屏尺寸：12.1英寸工控屏舱内压力控制范围：-80 ~ 80Pa范围可调节湿度分辨率：0.1%温度分辨率：0.1Pa压力分辨率：0.1 Pa隔离器舱内气流模型：垂直单向流风速：0.36 ~ 0.54m/s舱体泄漏率：正压60Pa时进行保压试验，隔离器舱体的整体泄漏率小于0.5%vol/hour气源：经过过滤的洁净压缩空气或氮气，气源压力0.4 ~ 0.6MPa