

# 苏州园区塑料安全帽检测 耐穿刺性能检测

产品名称	苏州园区塑料安全帽检测 耐穿刺性能检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

一、塑料安全帽的作用 塑料安全帽主要是用来保护工作人员头部，使头部免受坠落物冲击、侧向撞击、穿刺、挤压及其他特定因素引起的外力冲击伤害。二、塑料安全帽的功能特点 天津双安科技安全牌塑料安全帽是由丙烯腈、丁二烯和苯乙烯三种成分组合而成的，是目前广泛使用的一种热塑性工程塑料。用ABS塑料经注塑成型各种样式的帽壳，其具有刚性好、不易变形和抗冲击、电绝缘、耐热、耐化学腐蚀等性能，可耐高温100 。适用于机械工业等冲击强度高的室内常温作业场所配戴。三、塑料安全帽适用行业 机械加工、建筑施工、森林采伐、冶金高温作业 四、技术参数

项目	指标	项目	指标
冲击吸收性能	4900N	耐穿刺性能	不触顶

五、产品参数 执行标准：GB2811-2007 结构：V字顶 颜色：红、黄、蓝、白

材质：ABS塑料

1. 佩戴前，应检查安全帽各配件有无破损，装配是否牢固，帽衬调节部分是否卡紧，插口是否牢靠，绳带是否系紧等，若帽衬与帽壳之间的距离不在25~50mm之间，应用顶绳调节到规定的范围。确信各部件完好后方可使用。
2. 根据使用者头的大小，将帽箍长度调节到适宜位置（松紧适度）。高空作业人员佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。
3. 安全帽在使用时受到较大冲击后，无论是否发现帽壳有明显的断裂纹或变形，都应停止使用，更换受损的安全帽。一般安全帽的使用期限不超过三年。
4. 安全帽不应储存在有酸碱、高温（50 以上）、阳光直射、潮湿等处，避免重物挤压或尖物碰刺。
5. 帽壳与帽衬可用冷水、温水（低于50 ）洗涤。不可放在暖气片上烘烤，以防帽壳变形。

怎样检测是否接了地线的方法：

方法1：只要看看入户处是否有地线即可。

方法2：把RCD的输出端相线快速对地短接一下，看看RCD是否动作。若没有接地线，或者未做好接地线路则RCD不会动作。

方法3：如果想知道地线到底做没做，用万用表测试零线和地线之间的阻值，这种检测方法的准确度极低。

地线的作用：

- 1、有两种接地，分别是系统接地和保护接地。
- 2、系统接地的任务是建立零电位参考点；保护接地的任务是保护人身安全。
- 3、对于保护接地，它的任务是：
  - 一、提供设备与接地体之间的的低阻抗连接，由此也降低了人身电击伤害的危险；
  - 二、给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路，使熔断器或断路器得以动作。