

# 食品级PSU食品级PSU食品级PSU食品级PSU

产品名称	食品级PSU食品级PSU食品级PSU食品级PSU
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	110.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

## 产品详情

食品级PSU食品级PSU食品级PSU食品级PSU

食品级PSU,奶瓶料

PSU(聚砜) P-1700

特性：尺寸稳定性,电子束消毒,放射性可透的,辐射消毒,高压锅消毒,好的消毒性,环氧乙烷消毒,抗伽马辐射,抗化学性,耐碱,耐酒精,耐热,耐酸,耐碳氢化合物,耐洗涤剂,耐蒸汽,热消毒,高韧性,生物相容性,食品接触的合规性,耐水解,用蒸汽消毒,优良外观

用途：电气/电子应用领域,电气元件,电器用具,阀门/阀门部件,工业部件,管道部件,管道系统,家电部件,汽车电子,食品服务领域,外科器械,微波炉炊具,牙齿应用领域,医疗/护理用品,医疗器材,医疗器械

加工方法：薄膜挤出,管路挤出成型,挤出,挤出吹塑,片材挤出成型,热成型,型材挤出成型,注吹成型,注塑

参数：比重:1.24G/CM 熔流率（熔体流动速率）:6.5G/10 MIN 收缩率:0.007% 吸水率:0.3%  
拉伸模量:2690.0MPA

Udel P-1700 物性表

基本编号

E36098-231084

E161096-224288

特性

放射性可透的

辐射消毒

高压锅消毒

好的消毒性

环氧乙烷消毒

抗伽马辐射

耐化学性良好

耐碱

耐酒精

耐热性，高

耐酸

耐碳氢化合物

耐洗涤剂

耐蒸汽

热消毒

韧性良好

生物兼容性

食品接触的合规性

水解稳定

用蒸汽消毒

优良外观

尺寸稳定性良好

电子束消毒

	电器用具
	阀门/阀门部件
	工业部件
	管道部件
	管道系统
	家电部件
	汽车电子
	食品服务领域
	外科器械
	微波炉炊具
	牙齿应用领域
	医疗/护理用品
	医疗器材
	医疗器械
用途评级	电气/电子应用领域5
	电气元件
	ISO 10993-第一部分
	NSF 51 3
	NSF 61 4
RoHS 合规性	RoHS 合规
外观	可用颜色
形式	透明-微黄 粒子

	机器加工	
	挤出	
	挤出吹塑成型	
	片材挤出成型	
	热成型	
	型材挤出成型	
	注吹成型	
	注射成型	
物理性能	薄膜挤出	1.24
物理性能	管路挤出成型	
熔流率 (熔体流动速率) (343 ° C/2.16 kg)		6.5
收缩率 - 流动		0.70
吸水率 (24 hr)		0.30
机械性能		
机械性能	额定值单位制测试方法	2480
抗张强度		70.3
伸长率 (断裂)		50 到 100

弯曲模量	2690
冲击性能(冲击强度)测试方法	69
拉伸冲击强度	420
冲击性能(冲击强度)测试方法(未退火)	174
线形热膨胀系数 - 流动	5.6E-5
电性能(介电常数)测试方法	3.0E+16
介电强度	17
介电常数	
60 Hz	3.03
1 kHz	3.04

耗散因数

3.02

60 Hz

7.0E-4

1 kHz

1.0E-3

1 MHz

6.0E-3

可燃性等级  
UL94V-0 值单位制测试方法

1.50 mm, 所有色

HB

4.50 mm, 本色

V-0

灼热丝易燃指数

0.800 mm

850

1.60 到 6.00 mm

960

热灯丝点火温度

875

1.60 到 6.00 mm

850

注射额定值单