

昆山市安全帽检测安全防护网检测单位

产品名称	昆山市安全帽检测安全防护网检测单位
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

广东广分中心是一家专业各种安全工具检测、安全帽检测、劳保用品检测等测试的单位，出具专业的检测报告。把安全帽的顶部制成弧形，帽顶中部加厚，外加上加强筋，在帽壳与帽衬中间留有一定的空隙，使安全帽能起到抗冲击和减振作用。那么，安全帽的检验周期是多少那？就让佰佰安全网的小编和你一起去了解一下吧！

安全帽是要定期检测，检验周期是一年，如果有一次检测不合格，则此批次整批报废。

佩戴安全帽的注意事项: 1、戴安全帽前应将帽后调整带按自己头型调整到适合的位置，然后将帽内弹性带系牢。缓冲衬垫的松紧由带子调节，人的头顶和帽体内顶部的空间垂直距离一般在25~50mm之间，至少不要小于32mm为好。这样才能保证当遭受到冲击时，帽体有足够的空间可供缓冲，平时也有利于头和帽体间的通风。2、不要把安全帽歪戴，也不要把帽沿戴在脑后方。否则，会降低安全帽对于冲击的防护作用。3、安全帽的下颌带必须扣在颌下，并系牢，松紧要适度。这样不致于被大风吹掉，或者是被其他障碍物碰掉，或者由于头的前后摆动，使安全帽脱落。

4、安全帽体顶部除了在帽体内部安装了帽衬外，有的还开了小孔通风。在使用时不要为了透气而随便再行开孔。因为这样作将会使帽体的强度降低。

5、由于安全帽在使用过程中，会逐渐损坏。所以要定期检查，检查有没有龟裂、下凹、裂痕和磨损等情况，发现异常现象要立即更换，不准再继续使用。任何受过重击、有裂痕的安全帽，不论有无损坏现象，均应报废。6、严禁使用只有下颌带与帽壳连接的安全帽，也就是帽内无缓冲层的安全帽。jsgf19310zjh
7、施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁。8、新领的安全帽，首先检查是否有劳动部门允许生产的证明及产品合格证，再看是否破损、薄厚不均，缓冲层及调整带和弹性带是否齐全有效。不符合规定要求的立即调换。9、在现场室内作业也要戴安全帽，特别是在室内带电作业时，更要认真戴好安全帽，因为安全帽不但可以防碰撞，而且还能起到绝缘作用。10、平时使用安全帽时应保持整洁，不能接触火源，不要任意涂刷油漆，不准当凳子坐，防止丢失。如果丢失或损坏，必须立即补发或更换

。无安全帽一律不准进入施工现场。