

气体汇流排 氧气汇流排自动切换汇流排

产品名称	气体汇流排 氧气汇流排自动切换汇流排
公司名称	丹阳市气体设备制造厂
价格	3580.00/套
规格参数	使用温度范围:25 () 抗撞强度:0 (MPa) 材质:不锈钢,黄铜,紫铜
公司地址	中国 江苏 丹阳市 江苏丹阳
联系电话	86 0511 86868233 13511685608

产品详情

使用温度范围	25 ()	抗撞强度	0 (MPa)
材质	不锈钢,黄铜,紫铜	管道口径	27 (mm)
管道厚度	4 (mm)	适用流体	氧气 氩气 氮气 氢气 乙炔 丙烷等气体

氧气汇流排, 氮气汇流排, 笑气汇流排、氢气汇流排、氦气汇流排、二氧化碳汇流排、空气汇流排、二氧化碳电加热汇流排、乙炔汇流排、丙烷汇流排、丙烯汇流排、天然气汇流排、液化石油气汇流排及各种低温液体汇流排。主要适用于医院、机械制造、实验室、化工、玻璃、食品、钢铁、航空航天等多个领域。(13511685608) 史先生1、使用介质: 氧、氮、氩、氦、二氧化碳、氢、笑气、空气、丙烷、乙炔、丙烯、天然气、液化石油气等介质; 2、流程形式: 双侧式、单侧式; 3、安装形式: 靠墙安装、水平安装; 4、主要密封件: 聚乙烯四氟、特种尼龙; 5、主要材质: hpb59-1、sus316、304、紫铜管; 6、配置减压器: 根据使用介质配套; 7、选配件: 泄压阀、远程报警装置; 8、工作环境温度: -30-60 ; 9、气瓶连接管: 不锈钢金属软管; 10、安全泄压装置螺纹接口: m14 x 1.5.