

氯丁橡胶棒有什么用

产品名称	氯丁橡胶棒有什么用
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	12.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:12MPa 扯断伸长率:300%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

氯丁橡胶板的分类有很多，一般不同材料的氯丁橡胶板适用的场所也有所不同。接下来小编就来介绍一下不同场所使用的不同材料的密封胶带。

- 1.硅橡胶密封胶带，这种胶带的耐高温以及耐低温性能非常的好，并且具有极好的疏水性以及透气性能，这种材料的密封胶带是绝缘的，使用的温度范围-100摄氏度~+300摄氏度。但是这种密封胶带的机械强度较差并且不耐油。
- 2.丁腈橡胶板，这种橡胶板的特点就是十分耐油耐溶剂，其弹性性能很好，但是这种密封条在臭氧和氧化的环境下容易发生老化和龟裂，同时其耐寒性能较差。
- 3.热塑性弹性体类氯丁橡胶板，这种氯丁橡胶板具有很好的弹性以及耐磨性，机械性能十分优越，不仅如此，热塑性弹性体类氯丁橡胶板还具有好的耐寒性以及耐化学药品腐蚀性能。但是这种氯丁橡胶板的制成材料较高，是一种可回收利用的材料，适用于一些工地以及铁路等地方。
- 4.氯丁橡胶板密封条具有良好的耐腐蚀以及耐磨等性能，机械强度高。并且增塑聚氯乙烯(PPVC)氯丁橡胶板的材料很便宜易得，但是这种氯丁橡胶板会随着时间的流逝变得失去弹性以及老化，其耐候性和耐低温性能也较差。适用于一些光照强度不强，温度不会过低的场所。

充气橡胶芯模是一种可膨胀、收缩的圆柱袋子，用来形成混凝土构件的空腔，在制造空心构件时，将它放入中间，并充入压缩空气，当混凝土凝固以后，放出袋子中压缩空气，胶囊即收缩，并可以从空腔中抽出胶囊。它使用简便，经济耐用，未充气能柔软收缩，任意折叠、卷曲，充气膨胀后具有足够的强度来承受混凝土的压力，这是任何传统刚性模板所无可比拟的。适用于钢筋混凝土构件抽孔，包括桩、屋架、屋面板柱、梁、地下道等构件，被广泛用于：工矿地基，公路桥梁，建筑工程，水利工程船坞、船台、码头。施工实践证明，胶囊抽孔工艺设备简单，不仅节约材料，并且有形状多变等特点，可成

圆形、椭圆形、矩形、拱形、八边形、梯形等管道。也可以成直孔、变截面孔等，可使建筑结构变轻型、薄壁空心、改变混凝土一直沿用刚性模板的状况。

氯丁橡胶棒技术指标

序号 项目 单位 技术指标 检测平均值

1 邵尔A硬度 度 60 ± 5

(老化前59 老化后63)

2 抗拉强度 Mpa 12.0 21.2

3 断裂伸长率 % 350 509

4 老化系数 % 0.85 0.97

氯丁橡胶棒应用：

为了适应大接缝位移,将表层止水带设计成变形能力很大的波浪形;同时为了确保止水带在大接缝张开情况下承受高水压力作用,在止水带下面的缝口处设置了支撑氯丁橡胶棒,氯丁橡胶棒应确保在止水运行过程中能够滞留在缝口,不被压入接缝以发挥支撑作用。

氯丁橡胶棒规格型号 20 40 50 60以及根据客户需求生产多种型号