

ARLEN C430N PA6T

产品名称	ARLEN C430N PA6T
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本三井化学 型号:C430N 产地:日本
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

产品详情

PA6T的主要特性如下：

1. 优异的耐焊接性

PA6T具有很高的熔点(310)，其热变形温度也很高(约290)，因此可显现优异的耐焊接性(reflow solderability)。优异的耐焊接性使PA6T特别适用于表面黏着技术(SMT)用电子连接器。

2. 优良的高温刚性

PA6T在高温下仍可维持相当高的模数，譬如说在120 时的模量为23 时模量的55%。也就是说PA6T在广泛温度范围间可维持稳定而且优良的刚性。

3. 优良的耐化学品性

4. 吸水率低

对于尼龙树脂而言，PA6T的吸水率相当低，仅为尼龙66的1/4至1/3。因此，PA6T因吸水所造成的物性变化相对较小。

5. 优良的尺寸稳定性

PA6T的吸水率相当低，因吸水而造成的尺寸变化相当小。PA6T的热膨胀系数相当稳定，

在高温范围中仍然维持在相当低的水准，因此，对温度变化的尺寸稳定性良好。此外，PA6T因成型过程所造成翘曲很小。也就是说PA6T具有优良的尺寸稳定性。

6. 优良的流动性

PA6T具有良好的熔融流动性，很容易以射出成型来加工。此外，PA6T还具有优良的薄壁成型性，使其适于小零件的加工成型。

7. 成型时不易起毛边

PA6T也拥有尼龙所固有的一个特性，在射出成型时不易起毛边。

欢迎来访我公司网站，本公司是一家专业代理:美国杜邦、巴斯夫、日本宝理、日本三菱、韩国工程、旭化成、泰科纳、拜耳、DSM、基础创新、台湾奇美等.经营大类包括:POM、PC/ABS、PA、PC、PBT、PPO、PPS、PET、PEI、LCP、TPE、PP等产品的经销和批发的私营有限责任公司。

注：产品图片不代表实际包装，请以实际为准。由公司自行发布，有业务请直接联系公司！