

# 可乐丽Genestar G1300H

产品名称	可乐丽Genestar G1300H
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:G1300H 产地:日本
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

## 产品详情

欢迎光临我公司网上商铺，我公司专业销售日本可乐丽PA9T等高温工程塑料，我公司现货充足，服务周到，价格优惠，欢迎来电咨询与订购,竭诚为您服务。

商品名：GENESTAR PA9T 原产地：日本可乐丽 型号：G1300H-F02

PA9T 日本可乐丽 G1300H-F02 一级代理 原厂原包

PA9T 又名聚酰胺9T，尼龙塑料中的一种。 尼龙系列树脂中，吸水性低。1尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。2高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。3流动性佳，适用在薄肉成形。4低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀，延长模具使用。5结晶速度快，冷却时间短。6在高温环境中，机械强度，刚性下降较少，接合线强度，性佳。。性能: 在一些主要方面超过标准尼龙，其优点包括：在干燥和潮湿下提供相同的强度和韧性，与标准尼龙相比，在更高的温度下仍然保持有效的强度和韧性。易于加工----良好的流动性，热稳定性和较低的模具腐蚀性；具高热稳定性及高润滑性之高性能尼龙，低吸水率（1%，其它常见高温尼龙为2.6%以上）、低翘曲、耐化学品、高尺寸稳定性材料，可于0.75mm厚度下达到94V-0之效果。PA9T的玻璃化温度较高(125 )和高结晶性使其在高温下仍保质良好的韧性，优于PA66和PA46，耐磨性和摩擦系数小都大大优于其它尼龙，甚至超过POM和LCP。PA9T另一个的性能是耐化学品和油、醇、酸和二氯化钙、热水和其它流体，几乎超过所有PA，仅比PPS略差，而对燃油的阻隔性是PA6和PA12的十倍，接近ETFE(乙烯-

四氯乙烯共聚物)水平，这些优良性能使PA9T十分适用于汽车机罩制品。PA9T有不含玻纤及含玻纤(33%, 45%, 50%)和防火等规格，对于汽车机罩、电气等市场应用极具发展潜力。性能:1：尼龙系列树脂中，吸水性。2：尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降。3：高耐热性，280 度过锡测试不会产生气泡，也适用较高使用温度之无铅焊锡。4：流动性佳，适用在薄肉成形。5：低瓦斯气，比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具，延长模具使用。6：结晶速度快，冷却时间短。7：在高温环境中，机械

强度，刚性下降较少，接合线强度，回收性佳。典型应用范围 电子电器行业：注塑插座、继电器设施和各种电子接插件、小型卡式接插件、手机外壳用高焊接强度接插件和板与板之间的接插件,汽车行业：动力换向装置（齿轮结构）、滚动架、汽车燃油系统部件。中间冷却器罐、发动机支架和要求低摩擦系数的滑动部件 苏州鸿凯源塑胶原料有限公司长期供应 PA9T 日本可乐丽 G1300H-F02

塑胶原料,价格优惠,质量保证,欢迎咨询洽谈！

- 1.供应PA9TGN2200日本可乐丽,(耐高温材料)
- 2.供应PA9TG1301A日本可乐丽,超韧耐冲
- 3.供应PA9TG1250A日本可乐丽,物性注塑级
- 4.供应PA9T G2450日本可乐丽,玻纤增强45% 高强度阻燃V-0 ;
- 5.供应PA9TGN2450日本可乐丽,玻纤增强45%阻燃V0
- 6.PA9TGR2300 GN2330日本可乐丽,玻纤增强33%阻燃V0
- 7.供应PA9T GT2330日本可乐丽,玻纤增强33% 韧性好阻燃V-0 耐冲
- 8.供应PA9T GN2332日本可乐丽,玻纤增强33% 流动性高阻燃V-0 ;
- 9.供应PA9TGW2458HF日本可乐丽,防火玻纤增强33%高流动低翘曲
- 10.供应PA9TG2330日本可乐丽,玻纤增强33%
- 11.供应PA9T GW2508日本可乐丽,玻纤增强50%高强度低翘曲阻燃V-0
- 12.供应PA9T GW2549日本可乐丽,玻纤增强45% 流动性高低翘曲
- 13.供应PA9T G2330日本可乐丽,玻纤增强33% 阻燃V-0
- 14.供应PA9T G1350日本可乐丽,玻纤增强35%
- 15.供应PA9T G1330H日本可乐丽,玻纤增强30%
- 16.供应PA9T G1300日本可乐丽,玻纤增强30%
- 17.供应PA9T GW2508HF日本可乐丽,玻纤增强50% 流动性高阻燃V-0
- 18.供应PA9TG1300H,G1350,G1302日本可乐丽,玻纤增强级

19.供应PA9TN1006C N1001D日本可乐丽,押出级高粘度

20.供应PA9T G1300日本可乐丽

本公司货源稳定、质量保证、价格合理可提供  
相关报告,如:ROHS、(SGS)报告、UL认证、材质证明及物性安全资料表等相关信息.

我们的宗旨：以优惠的价格给广大客户提供优质的品质!欢迎来电洽谈! 一、交易方式：  
新料起订量：一包25KG、随货附上我司开具：“送货单”两联，“收据”一联，联系人名片  
二、付款方式：接受现金交易，接受快递代收，接受银行转账（选择银行转账  
我司是要款到发货！）三、货运方式：1、快递：我司默认圆通快递、申通快递、顺丰  
快递，可快递代收货款（一些偏远地区，快递不做代收货款的，请客户先打款！）。如果  
客户有指定快递公司的话，请在交易前和我们协商一下。2、物流：我司默认“德邦物流  
、力进物流”，款到当天发货（以发货物流单时间为准），接受物流代收货款,如果客户  
有自己放心的直线物流公司也可以和我们沟通。3、我司义务：所有（易破）物流货物  
我司均免费添加一个外包装袋，以确保我们的货物在运输途中的安全。（减少破包，维护  
客户的利益。）4、客户权利：客户接收货物时，有权对货物的型号，质量，数量，包  
装情况（烂包，破包）等进行确认。确认时请不要拆开原包装。可以看外观或提取少量颗  
粒确认。