

普立万 驻级母粒 普立万驻级母粒原材料

产品名称	普立万 驻级母粒 普立万驻级母粒原材料
公司名称	东莞市尚品塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:过油性 型号:过95 产地:高流量
公司地址	樟木头塑胶原料市场三期
联系电话	0769-81782400 15899659499

产品详情

持续操作温度表明塑胶成形品的耐高温水平。一般分成物理学耐温性和有机化学耐温性，前面一种就是指要求样子的塑胶成形款式在的加温温度下，

它是高温下测量塑胶刚度的一种方式：在一定负载下，以一定速率升温，直至款式显示信息标示形变量时的温度。由于在非晶形塑胶中，负载拉伸应变温度是表明贴近于玻璃化变化温度的低限温度，因此是多少能够变成应用性参照指标值。

可是晶形塑胶中，负载拉伸应变温度是表明玻璃化变化点与结晶体溶点中间的温度，因此不管在基础理论还是在好用上全是温度，

7、脆化温度塑胶超低温结构力学个人行为的一种度量。以具备一定动能的冲锤冲击性试件时，当试件裂开概率做到50%时的温度称脆化温度。脆化温度的测量：用试验钳要求样子和规格的成形款式的一端，固定不动在试验槽体，浸泡在的各个超低温热传导媒体中，置放2.9-3.1min后，用严厉打击锤敲打一次，从款式被毁坏的结果去求出其脆化温度。

针对TeflonPTFE601A美国杜邦（1）聚硫硫化橡胶：可冲击性抗压强度和抗剥特性。（2）丙烯酸树脂：可改进延性，粘合作能力。（3）聚醇叔邻苯二甲酸酐：耐冲击韌性。（4）硫化橡胶类：耐冲击韌性。（5）酚醛树脂类：可改进耐高温及耐蚀性能。

保持商品样子的特性;后面一种是表明塑胶成形原材料中分子键的性热。主要是表明塑胶成形款式在无负载标准下的耐温性能。

普遍的橡胶制品如PEEK的长期性操作温度为260 。2、热膨胀系数温度高过Tg时，原子晶体高聚物将和硫化橡胶状。保证 原子晶体高聚物的应用温度小于Tg十分关键，那样才可以理想化的物理性能。3、热变形温度热变形温度是负载拉伸应变温度的通俗化叫法。

并且测量结果的误差也很显著。该主要参数被用以相对地精确测量不一样原材料在短期内提温并且载负

载状况下承受温度工作能力。

4、线指数线指数就是指在一定工作压力下，塑胶成型品在温度上升1℃状况下的占比，表明为相对性于单位长度的线指数。该指数是掌握伴随着塑胶成型品温度的上升，商品规格转变水平的关键指标值之一。
5、导热系数导热系数表明在1s内根据温度差为1℃、薄厚为1cm的塑胶制成品的发热量。

它是产品设计时研究方案商品耐火性的参照指标值。6、比热容比热容就是指相对性于塑胶成型品企业品质(1g)的热导率。一般是表明塑胶成型品的温度上升1℃时需必须的热量。比热容于导热系数同样，是设计产品时研究方案商品提温性的参照数据信息。