

# 佛山石油焦产品常规检测，元素分析

产品名称	佛山石油焦产品常规检测，元素分析
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	邮票检测:水煤浆检测 煤炭检测:石油焦检测 水煤浆检测:报告办理
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

### 石油焦产品常规检测，元素分析

检测范围石油焦粉，煨后石油焦，石墨化石油焦，高硫石油焦，碳素石油焦等。检测项目成分检测，硫含量检测，氮含量检测，水分检测，灰分检测，挥发分检测等，

石油焦是石油的减压渣油，经焦化装置，在 500 ~ 550 °C 下裂解焦化而生成黑色固体焦炭。其外观为黑色或暗灰色的蜂窝状结构，焦块内气孔多呈椭圆形，且互相贯通。从外观上看，焦炭为形状不规则，大小不一的黑色块状(或颗粒)，有金属光泽，焦炭的颗粒具多孔隙结构，主要的元素组成为碳。一般认为它是无定形炭体;或是一种高度芳构化的高分子碳化物中，含有微小石墨结晶的针状或粒状构造的炭体物。碳氢比很高，为 18 ~ 24。相对密度为 0.9 ~ 1.1，灰分为 0.1% ~ 1.2%，挥发物为 3% ~ 16%。用途：低硫、优质的熟焦例如针状焦,主要用于制造超高功率石墨电极和某些特种炭素制品;中硫、普通的熟焦，大量用于炼铝。高硫、普通的生焦，则用于化工生产，如制造电石、碳化硅等，也有作为金属铸造等用的燃料。石油焦常规检测项目标准：挥发分 石油焦挥发分测定法 SH/T 0026-1990  
石油焦检验法 SH/T 0313-1992方法C挥发份测定法灰分 石油焦炭分测定法 SH/T 0029-1990水分  
石油焦检验法 SH/T 0313-1992方法B石油焦水分测定法 石油焦总水分测定法 SH/T 0032-1990