

Genestar GA2330 PA9T

产品名称	Genestar GA2330 PA9T
公司名称	苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
价格	1.00/千克
规格参数	品牌:日本可乐丽 型号:GA2330 产地:日本
公司地址	陆家镇陆丰东路3号
联系电话	15862630389

产品详情

Genestar GA2330 PA9T 现货 苏州

苏州鸿凯源自成立以来，以“重诚信、高品质、低价位、优服务”原则。凭着**的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作,结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友

选择圆塑料就是为贵公司节约成本。在工程塑料价格方面，我们公司是有的优势

公司郑重承诺：质量保证、原厂原包、价格优惠价格低于市场，市场行情变动，敬请来函来电联系

PA9T日本可乐丽G1300A-M41 30%玻纤增强，耐化学品，耐热 PA9T日本可乐丽G1300H

30%玻纤增强，无卤阻燃 PA9T日本可乐丽G1301A-M61

30%玻纤增强，冲击改性，耐化学品 PA9T日本可乐丽G1302

30%玻纤增强，耐磨，无卤阻燃 PA9T日本可乐丽G1350A-M42

35%玻纤增强，耐化学品，耐热 PA9T日本可乐丽G1350H 35%玻纤增强，无卤阻燃

PA9T日本可乐丽G1352A-M41 35%玻纤增强，耐磨，耐热 PA9T日本可乐丽G1500A-

M61 50%玻纤增强，高强度，耐热 PA9T日本可乐丽GA2330

33%玻纤增强，耐磨，阻燃 PA9T日本可乐丽GC1201A-M41 传导性，耐化学品，耐热

PA9T日本可乐丽GN2330 33%玻纤增强,加工性能良好-良好的尺寸稳定性,阻燃
PA9T日本可乐丽GN2332 33%玻纤增强,高流动,阻燃 PA9T日本可乐丽GN2450
45%玻纤增强,高强度,阻燃 PA9T日本可乐丽GP2450NH-2 45%玻纤增强,无卤阻燃
PA9T日本可乐丽GR2300 30%玻纤增强,阻燃 PA9T日本可乐丽GT2330
33%玻纤增强,高强度,良好的韧性,阻燃 PA9T日本可乐丽GW1458HF
45%玻纤增强,高流动,低翘曲,无卤阻燃 PA9T日本可乐丽GW2458HF
45%玻纤增强,高流动,低翘曲,阻燃 PA9T日本可乐丽GX1500A-M41
50%玻纤增强,抗翘曲,耐热 PA9T日本可乐丽N1000A-M41 耐潮性-耐化学品-
耐热 PA9T日本可乐丽N1001A-M41 耐冲击-耐热 PA9T日本可乐丽N1001D-U03
耐热,挤出成型,应用于软管挤出 PA9T日本可乐丽N1001D-U83/02
耐热,挤出成型,应用于软管挤出 PA9T日本可乐丽N1002A-M41 耐磨-
耐热 PA9T日本可乐丽N1006A-M41 冲击改性-耐冲击-耐热 PA9T日本可乐丽N1006D-
H31 耐化学品-耐热,挤出成型,应用于软管 PA9T日本可乐丽TA104
耐热,阻燃 PA9T日本可乐丽TA112 耐热,阻燃

如果你要找的PA9T塑料型号没有在上面,请来电咨询我司,我司销
售的PA9T塑料型号齐全,因为型号之多,就没有一一列出。

PA9T塑胶原料的特性:1:尼龙系列树脂中,吸水性低。2:尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械
强度下降。3:高耐热性,280度过锡测试不会产生气泡,也适用较高使用温度之无铅焊锡。4:流动性佳
,适用在薄肉成形。5:低瓦斯气,比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具,延长模具使用。6:结
晶速度快,冷却时间短。7:在高温环境中,机械强度,刚性下降较少,接合线强度,回收性佳。PA9T
塑胶原料的注塑工艺:包装材料使用了铝制防湿袋,开封后可立即进行成型加工。但是,开封后自然放
置的颗粒会因吸湿而导致含水量上升,需要进行重新干燥。关于重新干燥的条件,如果使用热风干燥机
,则请以120、5小时左右为参考标准。此外,干燥温度的上限推荐140、干燥时间推荐4小时以内