

环氧树脂乳液水泥砂浆环氧乳液砂浆用量

产品名称	环氧树脂乳液水泥砂浆环氧乳液砂浆用量
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 预售地:全国 规格:20kg/桶
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

卓能达建筑科技有限公司工厂遍及全国，发货方便。我公司生产和销售各类型防水防腐砂浆、环氧砂浆、各种防腐防火材料、修补砂浆、不发火砂浆、防辐射砂浆、混凝土防护和美化材料、界面处理材料、土壤固化剂、植筋胶、粘钢胶、碳纤维布及其胶黏剂等一系列建材。材料广泛应用于高速公路、桥梁、隧道、大型设备基础、轨道铺设、钢结构安装、工业和民用建筑等各类项目中，厂家直销欢迎详情咨询价格。

环氧树脂砂浆产品特点

- 1、具有抗渗、抗冻、耐盐、耐碱、耐弱酸腐蚀的性能，并与多种材料的粘结力很强。
- 2、可在潮湿基材表面施工，不需干燥，可在潮湿环境或水下硬化。
- 3、操作施工方便，与普通水泥砂浆施工相仿，容易清洗，用水就可以清洗。

环氧树脂砂浆产品用途

- 1、用于水工建筑物过流面的抗冲磨损、抗气蚀与抗冻融保护，以及破坏后的修复。

- 2、用于混凝土建筑物的缺陷修补以及补强与加固处理。
- 3、用于化工、石油、工厂、码头等混凝土或金属构件抗酸碱盐腐蚀的防护与修补。
- 4、用于公路、桥梁、机场跑道、车间等工程部位的抗磨损防护与修补等。
- 5、可用于修补混凝土局部破损，同时也是化工池，医药废水池的耐酸砖粘贴胶泥。

环氧树脂砂浆参考用量约为2000kg/m³。