

专业生产实验室专用钢木中央台耐腐实验台实验室工作台实验室操作台

产品名称	专业生产实验室专用钢木中央台耐腐实验台实验室工作台实验室操作台
公司名称	宁波胜宇实验设备有限公司
价格	1700.00/米
规格参数	宁波胜宇:n*1500*800 1500型:n*1500*800 宁波:鄞州
公司地址	浙江省宁波市鄞州区金达路318号A座副楼3楼305室（注册地址）
联系电话	15857411892

产品详情

工艺要求：

台面部分：采用实验室专用实芯理化板制作而成，具有耐腐蚀、耐各种强酸碱和有机溶剂的侵蚀，有韧性、耐冲击、防水。

木质部分：贴面和封边部件应严密、平整，不允许脱胶、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口，外表的圆角、倒棱应均匀一致。柜体要求落地,加踢脚边。

钢木结构钢部件主框架采用40*60*2.0高质量金属型材焊接成型，表面经酸洗磷化、纯环氧树脂塑粉高温固化处理，平整光滑，不允许有喷涂层脱落、鼓泡、凹陷、压痕以及表面划伤、麻点、裂痕、崩角和刃口等，钻孔位置要求由模具定位。切割、钻孔和倒角应去毛刺。

各种配件安装应严密、平整、端正、牢固、结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。门与框架、门与门、门与抽屉缝隙、间隔1-3mm；上沿线松紧适中，沿线长度与板长误差 0.5mm；过线孔尺寸误差 0.5mm；抽屉抽出后下垂 20mm，摆动 10mm；台面倒角均匀一致，倒角半径为

2mm；要求水平、稳固。

清洁：工件表面无胶渍，特别是封边处与带面要求平整干净。

铰链、拉手：采用防腐合金材料制作，达到国际五金行业标准。拉手采用一字隐形拉手。三节导轨：采用DTC品牌可承受30公斤的压力，模具成型，伸缩自如，可任意停留所有空间。

可调脚：特制ABS调整脚，底衬防水尼龙六角套环，防滑防震防腐蚀，可调整高度30-50mm,可承重300公斤以上。并配有承重螺母。