

卓能达环氧树脂乳液水泥砂浆抗渗等级抗冻环氧树脂砂浆施工方法

产品名称	卓能达环氧树脂乳液水泥砂浆抗渗等级抗冻环氧树脂砂浆施工方法
公司名称	青岛卓能达建筑科技有限公司
价格	9500.00/吨
规格参数	品牌:卓能达 预售地:全国 规格:20kg/桶
公司地址	山东省青岛市黄岛区井冈山路658号2818
联系电话	18538582683 18538582683

产品详情

环氧树脂砂浆施工工艺

一、基面处理：

对混凝土基础表面进行处理，清除基面上的乳皮、水泥净浆表层或松动颗粒等使其露出坚实基层，并清除表面沙粒、粉尘、油脂等。

二、材料配制：

1、检查产品外包装，规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。

2、打开包装桶盖，检查内装A料、B料、C料均无破损、漏洒、受潮结块现象，每桶中的装配比例为A料：B料：C料=1:1:14

3、搅拌配料时，先将A料和B料按照1：1的比例倒入桶中搅拌混合均匀，然后边搅拌边缓慢加入C料，直至搅拌成均匀的胶泥状。

三、施工说明：

- 1、根据工程施工要求，用抹刀将配制好的胶泥涂抹在被修补部位，涂抹时要边压实边抹光，完工3~14天后即可投入使用。
- 2、参考用量约为2000kg/m³。

注意事项

- 1、配制好的胶液应在45分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶泥。
- 2、A料和B料存放时间较长后会出现轻微分层现象，使用前应先摇匀方可使用。

包装储运

- 1、标准包装规格为：20kg/桶，不燃、不爆，可按一般货物运输。
- 2、本品宜储存在干燥、阴凉处，储存期为6个月。