

熔喷布专用料

产品名称	熔喷布专用料
公司名称	山东全民塑胶有限公司
价格	16000.00/吨
规格参数	品牌:迈强牌 型号:PPH,Y1500 规格:25kg
公司地址	垦利县胜采坨四联合站北邻
联系电话	0546-8740309 18866686309

产品详情

我公司熔喷布专用料PPH,Y1500，是一款用来生产民用口罩、医用口罩和过滤层的高熔指PP料，制造超细熔喷布。本产品选用进口助剂与优质聚丙烯基料，经特殊工艺生产的纺丝级PP改性料，产品流动性稳定、具有更窄的分子量分布区间和更高的熔体流动性，从而在熔喷过程中产生更为连续的熔喷流线，减少绒毛，与普通熔喷料相比能够纺出更大强度的超细纤维，从而提高下游产品的过滤性、屏蔽性、绝热性。熔喷专用料，具有低气味、超高流动性、低碳环保、分子量分布窄、灰分低、无其他产物残留、纺丝性能优良等优异特性。完全符合GB/T30923-2014标准，并满足卫生医用各项指标要求。

产品特点：

挥发物低、易加工、不堵喷头、下游产品静电持续长

PPH,Y1500性能：

项目名称	单位	检测标准	测试条件	典型值
密度(A法)	g/cm	GB/T 1033.1	23	0.90
熔体质量流动速率	g/10min	GB/T 3682	230 ,2.16kg	1500

灰分 (A法)	%	GB/T 9345.1	800	0.02
熔点		GB/T 19466.3	10 /min	165
分子分布量	/	ISO 16014.4	150	2.8
挥发分 (A法)	GB/T 2914		112	0.06
过氧化物残留量	mg/kg	GB/T 30923附录A	/	2.5

备注：产品本色颗粒状。

PPH,Y1500加工参数：

工艺项目名称	单位	数据
气隙	mm	0.7~1.6
zui大空气流量	mg/h	3600
zui大空气压力	bar	2
喷丝板块zui大熔融压力	20	
熔融温度	230~280	

备注：本参数仅供参考，具体数据以熔喷设备机型为准。在满足产品性能要求的前提下，尽量使用低的加工温度，以防高温下的热氧化降解，影响所制造产品的稳定性。若产品有二次以上的加工，也应注意热降解，必要时补充加工稳定剂。

PPH,Y1500包装运储:

- 1、包装：内衬防潮聚乙烯薄膜袋的聚丙烯纤维编织袋，净重800kg/包；纸塑复合聚乙烯防潮内衬袋，净重25kg/袋。
- 2、运储：保证清洁、通风干燥，杜绝污染和混入杂物，防爆晒、防雨淋，防止阳光直接照射，禁止露天，远离热源。保质期12个月。