

# 高品质高强度一体化预制泵站筒体性能

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 高品质高强度一体化预制泵站筒体性能               |
| 公司名称 | 盐城思源给排水设备有限公司                   |
| 价格   | 26000.00/件                      |
| 规格参数 | 范围:来宾<br>外尺寸:2000*5000<br>产地:建湖 |
| 公司地址 | 建湖县民营工业园3号路79号                  |
| 联系电话 | 13851176506                     |

## 产品详情

高品质高强度一体化预制泵站筒体性能详细介绍

高质量缠绕玻璃钢筒体介绍

筒体采用优质的玻璃钢等原料，这种材料的性能都非常好，所以能发出优异的性能。筒体采用优质的玻璃钢等原料，这种材料的性能都非常好，所以能发出优异的性能。筒体采用优质的玻璃钢等原料，这种材料的性能都非常好，所以能发出优异的性能。

一体化预制泵站高能性能：

- (1) 相比传统混凝土泵站，工厂预制，占地面积小，建设周期短。
- (2) 设备运行振动低，噪音低，故障率低，维保成本低。
- (3) 智能化程度高，自动控制及监测运行状态，可以实现远程监控、无人值守。
- (4) 一体化泵站外观美观，筒体无泄漏，绿色清洁。
- (5) 针对泵站底部杂质淤积和臭气问题，采用自清洁底部设计，泵站无需人工清淤。
- (6) 内置控制和通讯装置，具有远传功能，可实现无人值守，节省管理费。

一体化预制泵站筒体安装方式：

湿式耦合安装

筒体采用湿式耦合安装，安装方便，无需大型设备。筒体采用湿式耦合安装，安装方便，无需大型设备。筒体采用湿式耦合安装，安装方便，无需大型设备。