

激光切割镜片，激光焊接保护镜片

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 激光切割镜片，激光焊接保护镜片 |
| 公司名称 | 深圳市新兆光电技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市坪山区锦绣中路19号美讯科技园A804，A805 |
| 联系电话 | 18938678246 |

产品详情

品牌：新兆型号：XZ-Window标准：美军标简介：激光保护镜片也叫激光窗口片，激光防尘镜片主要用于激光切割，焊接，打标，雕刻中阻挡杂物飞溅，防止飞溅物损伤聚焦镜头。两面镀上高激光损伤阈值（ $> 15\text{J}/\text{cm}^2$ ）的增透膜来减少反射。常规参数：

| | | | |
|------|------------------|--------|--|
| 材质 | K9、石英（JGS1/JGS2） | 公差 | -0.1mm |
| 外形 | 圆形 | 平行度 | 常规 30 高度精密：2 起 |
| 尺寸范围 | 直径20~55mm | 透过波前畸变 | $< \lambda/25\text{mm}$ @632.8nm |
| 产品厚度 | 1~5mm | 损伤阈值 | $> 15\text{J}/\text{cm}^2$ ，20ns，20Hz@1064nm |
| 入射角度 | 0° | 表面质量 | 40-20/60-40 |
| 通光孔径 | 100% | 倒角 | 0.2~0.5X45° |
| 环境测试 | MIL-STD-810F | 镀膜 | 1064 ± 20nm@Tave > 99.9% |

常规尺寸：激光保护窗口常规尺寸有：直径mm 25、27、30、38、39、40、48、50、55、75、78、123等）。其他规格均可订做。我司产品的特点：1. 超薄镜片，双面镀透光膜（透光度高达99.85%，能感觉到焊接力度明显增强）2. 波长1064nm可适合任何YAG波长1064nm的激光焊接机3. 材料采用K9晶体材料，经过独家技术的“化学钢化”处理（硬度更高，0.8米高度垂直自然掉落保证毫无损坏，能持久耐高温）4. 激光保护窗口均采用进口的晶体材料经过切割、研磨、抛光、镀膜等工序细加工而成。应用领域：广泛应用于激光切割，焊接，打标等应用中。可适用：大族、光大、星辰、镭射谷、联赢、迪能、通发、奥华、楚天等国内外品牌的激光焊接机使用。我公司竭尽全力为世界各地所有的客户提供最有价值的产品和服务，同时，可以为客户定做各种规格保护镜片。