

河北绝缘橡胶板 绝缘橡胶垫 绝缘地毯 绝缘板 绝缘垫

产品名称	河北绝缘橡胶板 绝缘橡胶垫 绝缘地毯 绝缘板 绝缘垫
公司名称	晋州市金亨电力器具经销处
价格	6.00/千克
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:绝缘橡胶板 型号:多种
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 中国
联系电话	86 0311 13832128081 13832312226

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	绝缘橡胶板
型号	多种	材质	橡胶
耐温	-35--100 ()	颜色	黑 灰 绿 红 等
厚度	3mm5mm8mm10mm12mm (mm)	宽度	1米 1.2米 (mm)
长度	可定做 (mm)	产品认证	国标
翘曲度	0 (mm)	适用范围	电力行业 高低压配电室 电厂

绝缘胶板/绝缘板

25kv绝缘胶板

1. 25kv绝缘胶板基本技术参数：

(1) 外观及规格尺寸：斑痕或凹凸不平：深度或高度不得超过胶板厚度公差；气泡：每平方米内，面积不于1cm²的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm；

杂质：深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm；

边缘不齐或海绵状：宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10；裂纹：不允许有

(2) 硬度 (邵尔a) 度：55-70

(3) 拉伸强度及扯断伸长率：拉伸强度 (mpa)： 5.0；扯断伸长率： 250%

(4) 定伸 (150%) 永久变形： 25%

(5) 热空气老化 (70 × 72h) : 拉伸强度降低率 : 30%

(6) 吸水性 : 1.5%

(7) 电绝缘性能 : 耐电压试验 : 15kv (有效值) , 保持1min , 应无击穿现象

(8) 厚度8mm

(9) 颜色 : 红 , 黑 , 绿

绝缘胶板又称为绝缘胶垫 , 绝缘橡胶垫 , 绝缘毯 , 绝缘橡胶板等。具有较大体积电阻率和耐电击穿的胶板。用nr , sbr和iir等绝缘性能优良的非极性橡胶制造。用于配电等工作场合的台面或铺地绝缘材料。

2 . 25kv绝缘胶板特点

物理机械性能良好 , 具有优良的绝缘性能 , 可在干燥的-35~+100 空气中介电系数要求高的环境中工作。可用做铺设地板及工作台等

3 . 绝缘胶板常规使用配置 :

(1) 5kv绝缘胶板 厚度 : 3mm 比重 : 5.8kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

(2) 10kv绝缘胶板 厚度 : 5mm 比重 : 9.2kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

(3) 15kv绝缘胶板 厚度 : 5mm 比重 : 9.2kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

(4) 20kv绝缘胶板 厚度 : 6mm 比重 : 11kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

(5) 25kv绝缘胶板 厚度 : 8mm 比重 : 14.8kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

(6) 30kv-35kv 绝缘胶板 厚度 : 10mm 12mm 比重 : 18.4kg/m² 22 kg/m² 颜色 : 红 , 绿 , 黑

可根据用户需求定做长 宽 厚