# 盘式干燥机专用模温机，盘式干燥机专用导热油炉

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 盘式干燥机专用模温机，盘式干燥机专用导热油炉 |
| 公司名称 | 常州市奥兰特机械有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 型号:TOB-100G-120<br>产地:江苏常州<br>保修:整机保修一年 |
| 公司地址 | 常州市天宁区郑陆镇花园村委周塘桥117号（注册地址） |
| 联系电话 | 13603091532 |

# 产品详情

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉基本介绍

盘式干燥机专用模温机是在模温机的基础上增加了防爆功能，盘式干燥机专用模温机主要应用在易燃易爆等特种场所,经常可能泄露或溢散出各种各样的易燃易爆气体、液体和各种粉尘及纤维。防爆模温机根据使用场合的特性及安全要求的,不同选择不同的防爆级别，防爆模温机各组件均按国家防爆标准制造，奥兰特机械可按客户要求定做盘式干燥机专用模温机。

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉性能特点

1、微电脑触摸式控制，外形美观大方；A型为按键式控制。

2、ONE-TOUCH开机后自动排气功能，可将模具的空气排除后自动加温。

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉的机械管路系统：

1、内部管路全部为304不锈钢一体成型，加热均匀，管损小，有效减少导热油积炭，延长导热寿命；

2、设有泄压回路装置、缺油警报、超温警报，保护泵浦及发热管。

3、采用进口板式交换器，升温及降温速度快、稳定快，克服油温机降温慢的缺点。

4、循环系统采用台湾高压力200°C热油泵，导热效果好，模温升温快，温差小，节能20%以上。

5、使用法兰型瑞典丝双功能不锈钢电热管，适合不同温控场合使用，进口电热丝，使用寿命长，不易烧坏；

6、电磁阀采用台湾原装进口鼎器牌UNID。

7、回油温度表，能检测模具孔内有无阻塞，成形条件是否稳定。

电器系统：

1、采用“富士”无熔丝开关，短路和过载迅速保护，“施耐德”电磁接触器，工作寿命长；

2、采用日本原装进口OMRON双组P.I.D.自动演算型玻璃液晶温控器，可省电35%以上；

3、流程故障显示，容易检修；无须专业维修人员。

4突波过滤及吸收装置，适应电压不稳环境。

5、PC板采用DC回路控制，抗外界干扰，低电压寿命长

6、台湾进口电源欠相及逆相保护功能，保护泵正常运转

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉技术参数

产品名称：盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉

产品别名：盘式干燥机专用油温机

产品型号：TOB-100G-120

高使用温度：300℃

防护等级：TP54

加热功率功率：120KW(根据干燥设备蒸发量大小调整)

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉使用说明

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉主要作用是：

1、提高产品的成型效率；

2、加快生产进度，降低能耗，节约能源。

3：加快干燥进度

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉工作原理：

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉是以导热油做为传热媒介的模温机。防爆模温机自身设有一个储油箱，工作时导热油由储油箱进入系统，经循环泵打入到模具或其它需要控温的设备，导热油从被控温设备出来后，再返回到系统，周而复始。导热油经过加热器升温，当感温探头探测到的媒体温度达到设定值时，加热器停止工作。当温度低于设定值时，加热器开始工作，当温度达到设定值后，又

停止工作。如此循环往复。

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉采购须知

盘式干燥机专用模温机_盘式干燥机专用导热油炉生产周期为20个工作日，整机保修一年，保修期内模温机自身出现的一切故障问题我司免费解决