

昌利JS750小型双卧轴强制式混凝土搅拌机设备厂家现货供应

产品名称	昌利JS750小型双卧轴强制式混凝土搅拌机设备 厂家现货供应
公司名称	河南宏昌机械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:JS750 进料容量:1200L 出料容量:750L
公司地址	河南省郑州市上街区峡窝镇马固村
联系电话	86-0371-64678888 17838360703

产品详情

河南宏昌机械制造有限公司（以下简称“宏昌建机”）是昌利机械集团下的子公司，主要生产大中小型混凝土搅拌机、混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、工程混凝土搅拌站、商品混凝土搅拌站、稳定土拌和站等建筑设备的厂家，集研发、生产、销售三位一体的重工企业。混凝土搅拌站主要有HZS系列混凝土搅拌站、移动式混凝土搅拌站、免基础混凝土搅拌站，混凝土搅拌机有JS系列、JDC系列、JZC系列、JZM系列。

产品简介：

JS750双卧轴强制式搅拌机每次出料0.75方，又叫做0.75强制搅拌机，每小时的生产率为35m³/h，通常作为HZS35混凝土搅拌站的搅拌主机使用，该机具备了单机独立作业和与PLD混凝土配料机组成简易混凝土搅拌站的双重优势，还可为搅拌站提供配套主机，由于所选配置不同，理论生产率有明显的差距，用户可根据实际需要选择合适的配置。

JS750搅拌机可与不同型号的PLD系列配料机组成简易式混凝土搅拌站和双混凝土搅拌站。也可作为搅拌站的主机。

标准配置

搅拌机型号：JS750

理论生产量：35m³/h

进料容量：1200L

出料容量：750L

总功率：74.25KW

使用场所

JS750混凝土搅拌机适用于各类大、中、小预制构件厂及公路、桥梁、水利、码头等工业及民用建筑工程，可搅拌干硬性混凝土、塑性混凝土、流动性混凝土、轻骨料混凝土及各种砂浆，是一种高效率机型，应用非常广泛。

性能特点：

JS750强制式混凝土搅拌机具有传动可靠、噪音小、能耗低，结构紧凑、运转平稳、操作简便、搅拌质量好。搅拌力大，用电量小，功率强劲，内置涡流搅拌机可防止物料结团结仓等优点。

技术参数：JS750混凝土搅拌机参数

出料容量	750升	搅拌电机型号	Y200M-4(B3)
进料容量	1200升	搅拌电机功率	30kw
生产率	30-35m ³ /h	卷扬电机型号	132M-4
搅拌叶片转速	29.3转/分	卷扬电机功率	7.5kw
搅拌叶片数量	2X7	水泵型号	WB-50-40-95
骨料大粒径	60/80石/卵石	水泵功率	0.75-1.1kw

JS750混凝土搅拌机产品结构：搅拌系统

JS750混凝土搅拌机搅拌系统分别由电机、皮带轮、减速机、齿轮、搅拌装置、搅拌筒等组成。主电机通过皮带连接在二级齿轮减速机上，并终通过两对开式齿轮分别带动两根水平组置的搅拌轴相向等速回转。

上料系统

上料时，将需要搅拌的混合物装在料斗内，启动上料系统，钢丝绳牵引料斗向上爬升，当爬升到一定高度时，料斗进入上料架，斗门即自动打开，物料经漏斗卸入搅拌筒内。

卸料系统

卸料系统在JS750混凝土搅拌机的底部，通过手动推杆实行卸料。按客户要求，可以生产电动推杆卸料形式的搅拌机。卸料门与搅拌筒的连接处用密封板密封，可调整密封板的位置来保证密封的目的。

电气系统

电气控制系统需要控制JS750混凝土搅拌机的主传动电机，供水系统电机，上料，下料等的电机。所有电器控制元件都设在配电箱中。配电箱内的电器元件安装在一块铁板上，安全可靠，操作维修方便。

JS750混凝土搅拌机新机使用操作事项：

- 1、新机使用前必须按照说明书进行空车运转试验操作，以确保各部位运转正常；
- 2、每次操作前，必须检查各个部件有没有损伤，发现损伤后应及时修理；
- 3、本机还需定期注意检查，在检查时一定要切断电源；
- 4、在机器工作时，严禁修理和保养；要保证机体的清洁，
- 5、每次使用过后必须清洗，这样机器的使用寿命会长；
- 6、机器开动后，司机必须集中精力，不得擅自离开岗位。

河南宏昌机械JS系列混凝土搅拌机主要型号：JS500、JS750、JS1000、JS1500、JS2000、JS3000、JS4000。